Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 endret av 2020/878/EF

Trykkdato: 31.03.2026 *Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)* *revidert den: 31.03.2026*

*

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Revell Color Mix

Artikkelnummer: 39611, 39612, 29611
UFI: RNS0-E0V8-600R-PQMM

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
Bruksområde SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere
Bruk av stoffet/tilberedningen Fortynningsmiddel

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent/leverandør:
Stanger Produktions- und Vertriebs GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 2
D-32339 Espelkamp
Telefon: +49 5743-9307-0

Hergestellt für:
Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30
32257 Bünde / Germany
Telefon: +49 5223-965-0
www.revell.de

CARRERA REVELL OF AMERICAS INC.
Suite 307N
197 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816
Office: 609-409-8510
Email: office.americas@carrera-revell.com

Importeur:
ARWICO AG
Brühlstrasse 10
CH-4107 Ettingen
Switzerland

Avdeling for nærmere informasjon:
Avdeling for produktsikkerhet
info@stanger.de

1.4 Nødtelefonnummer:
Giftinformasjonen: + 47 22 59 13 00
Øyeblikkelig hjelp: 113
Giftinformasjonen: 22591300
Øyeblikkelig hjelp: 113
Tox Info Suisse
24-h-Notfallnummer: 145 (aus dem Ausland: +41 44 251 51 51)
Auskunft: +41 44 251 66 66

*

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Meget brannfarlig væske og damp.
Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
STOT SE 3 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Asp. Tox. 1 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 endret av 2020/878/EF

Trykkdato: 31.03.2026 *Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)* *revidert den: 31.03.2026*

Handelsnavn: Revell Color Mix

(fortsatt fra side 1)

2.2 Merkingselementer
Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
GHS-merkingselementer
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
Farepiktogrammer



GHS02 GHS07 GHS08

Varselord *Fare*

Farebestemmende komponenter ved etikettering:
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung
propan-2-ol
Faresetninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Sikkerhetssetninger

P101	*Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.*
P102	*Oppbevares utilgjengelig for barn.*
P210	*Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.*
P261	*Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.*
P280	*Benytt øyevern/ ansiktsvern.*
P301+P310	*VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.*
P331	*IKKE framkall brekning.*
P304+P340	*VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.*
P305+P351+P338	*VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.*
P405	*Oppbevares innelåst.*
P501	*Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.*

Merking av emballasje med et innhold på ikke mer enn 125 ml
Farepiktogrammer



GHS02 GHS07 GHS08

Varselord *Fare*

Farebestemmende komponenter ved etikettering:
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung
propan-2-ol
Faresetninger
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Sikkerhetssetninger

P101	*Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.*
P102	*Oppbevares utilgjengelig for barn.*
P261	*Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.*

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 endret av 2020/878/EF

Trykkdato: 31.03.2026 *Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)* *revidert den: 31.03.2026*

Handelsnavn: Revell Color Mix

(fortsatt fra side 2)

P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering Ikke gjeldende
PBT: Ikke gjeldende
vPvB: Ikke gjeldende
Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper Ikke relevant

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger
Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

Farlige innholdsstoffer:		
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7	propan-2-ol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	25-75%
CAS: 64742-48-9 EC-nummer: 919-857-5	nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336, EUH066	25-75%

SVHC
Stoffer som er oppført på ECHAs såkalte "Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC)".
er ikke tilsiktede komponenter i dette produktet. Det kan derfor ikke forventes at disse stoffene finnes i produktet i mengder > 0,1 %.
Ytterligere informasjon:
Benzeninnhold mindre enn 0,1 %. En klassifisering som kreftfremkallende er ikke aktuelt (merk P
EF - stofflisten / vedlegg VI til EF-forordningen 1272/2008).
Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Etter innånding: Forsyning av frisk luft, ved plager oppsøk lege.
Etter hudkontakt: Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.
Etter øyekontakt:
Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
Etter svelging: Tilkall lege øyeblikkelig.
4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler:
CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle
5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 endret av 2020/878/EF

Trykkdato: 31.03.2026 Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2) revidert den: 31.03.2026

Handelsnavn: Revell Color Mix

(fortsatt fra side 3)

5.3 Råd til brannmannskaper
Spesielt verneutstyr: Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall iht. punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Ingen særlige tiltak nødvendig.
6.4 Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Unngå aerosoldannelse.
Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Lagring:
Krav til lagerrom og beholdere: Lagres på et kjølig sted.
Informasjoner om felles lagring: Ikke nødvendig
Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:
Hold beholderne tett tillukket.
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.
Lagerklasse: 3
7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:	
67-63-0 propan-2-ol	
AG	Langtidsverdi: 245 mg/m³, 100 ppm

DNEL-verdier	
64742-48-9 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung	
DNEL	1.500 mg/m³ (AN) 900 mg/m³ (VB)

Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

8.2 Eksponeringskontroll
Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
Generelle verne- og hygienetiltak:
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.
Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 endret av 2020/878/EF

Trykkdato: 31.03.2026 *Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)* *revidert den: 31.03.2026*

Handelsnavn: Revell Color Mix

(fortsatt fra side 4)

Unngå berøring med øynene.
Åndedrettsvern *Ikke nødvendig*
Håndvern
Beskyttelseshansker
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.
På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet/ tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.
Hanskemateriale
Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.
Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
For lengre tids kontakt ved bruk som ikke medfører ekstra skaderisiko (f.eks. i laboratorier) er hansker av følgende materiale egnet:
Nitrilkautsjuk
For kontakt over lengre tid er hansker av følgende materialer egnet: *Butylkautsjuk*
Ved kontakt av maksimalt 15 minutters varighet er hansker av følgende materialer egnet:
Nitrilkautsjuk
Kloroprenkautsjuk
Øye-/ansiktsvern *Tettsittende vernebrille*

*

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper	
Generell informasjon	
Aggregattilstand	*Flytende*
Farge	*iht. produktbetegnelse*
Lukt	*Mild*
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	*82 °C*
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
Nedre:	*0,6 Vol %*
Øvre:	*12 Vol %*
Flammepunkt	*12 °C*
Tenntemperatur	*240 °C*
pH	*Blandingen er ikke-polar/aprotisk.*
Viskositet:	
Kinematisk viskositet ved 20 °C	*12 s (DIN 53211/4)*
Løselighet	
vann:	*Ikke hhv. lite blandbar.*
Damptrykk ved 20 °C	*4 hPa*
Tetthet og/eller relativ tetthet	
Tetthet ved 20 °C:	*0,7 g/cm³*
9.2 Andre opplysninger	*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
Utseende:	
Form:	*Ikke bestemt*
Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
Eksplosive egenskaper:	*Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.*
Løsningsmiddel-separasjonstest:	
Organiske løsningsmidler:	*100,0 %*

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 endret av 2020/878/EF

Trykkdato: 31.03.2026 Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2) revidert den: 31.03.2026

Handelsnavn: Revell Color Mix

(fortsatt fra side 5)

VOC (EU)	700,0 g/l 100,00 %
Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (Stand am 1. Januar 2009)	
VOCV (CH)	100,00 %

Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser	
Eksplosive varer	bortfaller
Brannfarlige gasser	bortfaller
Aerosoler	bortfaller
Oksiderende gasser	bortfaller
Gasser under trykk	bortfaller
Brannfarlige væsker	Meget brannfarlig væske og damp.
Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Pyrofore væsker	bortfaller
Pyrofore faste stoffer	bortfaller
Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
Oksiderende væsker	bortfaller
Oksiderende faste stoffer	bortfaller
Organiske peroksider	bortfaller
Etsende for metaller	bortfaller
Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
10.2 Kjemisk stabilitet
Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
10.3 Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.
10.4 Forhold som skal unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akutt giftighet, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:		
67-63-0 propan-2-ol		
Oral	LD50	4.570 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	13.400 mg/kg (rabbit)
Inhalativ	LC50/4 h	30 mg/l (rat)
64742-48-9 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung		
Oral	LD50	8.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	4.000 mg/kg (rat)
Inhalativ	LC50/4 h	>18,5 mg/l (rat)

Primær irritasjonsvirkning:
Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 endret av 2020/878/EF

Trykkdato: 31.03.2026 Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2) revidert den: 31.03.2026

Handelsnavn: Revell Color Mix

(fortsatt fra side 6)

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*
Kreftframkallende egenskaper *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*
Reproduksjonstoksisitet *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*
STOT - enkelteksponering *Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.*
STOT - gjentatt eksponering *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*
Aspirasjonsfar *Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.*
11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet
Akvatisk toksisitet: *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
12.2 Persistens og nedbrytbarhet *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
12.3 Bioakkumuleringsevne *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
12.4 Mobilitet i jord *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering *Ikke relevant*
12.6 Hormonforstyrrende egenskaper *Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.*
12.7 Andre skadevirkninger *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
Ytterligere økologiske informasjoner:
Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

*
Avsnitt 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Anbefaling: *Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.*

Urenset emballasje:
Anbefaling: *Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.*

Avsnitt 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer	
ADR, IMDG, IATA	*UN1263*
14.2 FN-forsendelsesnavn	
ADR	*UN1263 MALING*
IMDG, IATA	*PAINT*
14.3 Transportfareklasse(r)	
ADR	



Klasse	*3 (F1) Brannfarlige væsker*

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 endret av 2020/878/EF

Trykkdato: 31.03.2026 Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2) revidert den: 31.03.2026

Handelsnavn: Revell Color Mix

(fortsatt fra side 7)

Fareseddel	3
IMDG, IATA	
	
Class	3 Brannfarlige væsker
Label	3
14.4 Emballasjegruppe	
ADR, IMDG, IATA	II
14.5 Miljøfarer	Ikke relevant
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Advarsel: Brannfarlige væsker
Farenummer (Kemler-tall):	33
EMS-nummer:	F-E,S-E
Stowage Category	B
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant
Transport/ytterligere informasjoner:	
ADR	
Begrenset mengde (LQ)	5L
Unntatte mengder (EQ)	Kode: E2 Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 500 ml
Transportkategori	2
Tunnel restriksjonskode	D/E
IMDG	
Limited quantities (LQ)	5L
Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation":	UN 1263 MALING, 3, II

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Direktiv 2012/18/EU
Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
Seveso category P5c
Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå 5.000 t
Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå 50.000 t
FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

ingen av innholdsstoffene er listet opp

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 endret av 2020/878/EF

Trykkdato: 31.03.2026 *Versjon 1.3 (erstatter versjon 1.2)* *revidert den: 31.03.2026*

Handelsnavn: Revell Color Mix

(fortsatt fra side 8)

Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: *En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.*

*

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Relevante setninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Avdeling som utsteder datablad: *Avdeling for produktsikkerhet*
Kontaktperson: *Stanger Produktion und Vertrieb GmbH*
Dato for forrige versjon: *13.01.2026*
Versjonsnummer for forrige versjon: *1.2*
Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Anslåtte verdier for akutt giftighet)
Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

**** Data forandret i forhold til forrige versjon***