Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

*

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· **1.1 Identificador de producto**

· **Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02**

· **Número del artículo:**
Dreisol:
R3280-0101 ; R3200-0102
Revell:
32101; 32102
Conjunto de colores:
32208; 32213; 32214; 32216

· **UFI:** E2Q0-805C-7004-UDX8

· **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

· **Sector de uso**
SU21 Usos por los consumidores: Domicilios particulares / público general / consumidores

· **Categoría de productos** PC9a Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes

· **Categoría de procesos** PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha

· **Utilización del producto / de la elaboración** Laca para modelismo

· **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

· **Fabricante/distribuidor:**
Dreisol Coatings GmbH & Co.KG. Tel.: +49(0)5742-9300-0(Zentrale)
Industriestraße 4 Fax : +49(0)5742-9300-49
D-32361 Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen E-Mail: mail@dreisol.de
http://www.dreisol.de

Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30 Tel.: +49(0)5223-965-0
D-32257 Bünde http://www.revell.de

· **Área de información:**
Seguridad de los productos departamento Tel.: +49 (0) 5742-9300-41
E-mail de la persona competente: sdb@dreisol.de

· **1.4 Teléfono de emergencia:**
Dreisol Coatings GmbH & Co.KG Teléfono: +49(0)5742/9300-0 (HQ)
"Los números de teléfono están disponibles sólo en horario de oficina."

*

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

· **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**



GHS02 llama

Flam. Liq. 3 H226 Líquidos y vapores inflamables.



GHS07

STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

· **2.2 Elementos de la etiqueta**

· **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

(se continua en página 2)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 1)

· **Pictogramas de peligro**



GHS02 GHS07

· **Palabra de advertencia** Atención

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno
· **Indicaciónes de peligro**
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
· **Consejos de prudencia**

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P260	No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P280	Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P405	Guardar bajo llave.
P501	Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· **Datos adicionales:**
Contiene Metacrilato de isobutilo. Puede provocar una reacción alérgica.
· **Etiquetado de los envases cuyo contenido no excede de 125 ml**
· **Pictogramas de peligro**



GHS02 GHS07

· **Palabra de advertencia** Atención

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno
· **Indicaciónes de peligro**
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
· **Consejos de prudencia**
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
· **2.3 Otros peligros**
· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
El producto no contiene ninguna sustancia por encima de los límites legales (> 0,1%) que cumpla los criterios de PBT
(persistente, bioacumulativo y tóxico) o mPmB (muy persistente y muy bioacumulativo).
· **Determinación de las propiedades de alteración endocrina**
Información medioambiental: La sustancia/mezcla no contiene ningún componente clasificado con arreglo al

(se continua en página 3)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 2)

el artículo 57, letra f), de REACH o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión en cantidades iguales o superiores al 0,1 %.
Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión en cantidades iguales o superiores al 0,1%.
tienen propiedades de alteración endocrina.

Información toxicológica: La sustancia/mezcla no contiene ningún componente clasificado con arreglo al
el artículo 57, letra f), de REACH o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión.
Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión en cantidades iguales o superiores al 0,1%.
tienen propiedades de alteración endocrina.

*

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· **3.2 Mezclas**

· **Componentes peligrosos:**

Número CE: 919-857-5 Reg.nr.: 01-2119463258-33	Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno - fuera de REACH CAS 64742-48-9) Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 Reg.nr.: 01-2119457435-35	1-metoxipropan-2-ol Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	20-25%
CAS: 97-86-9 EINECS: 202-613-0 Reg.nr.: 01-2119488331-38	Metacrilato de isobutilo Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	0,2-0,3%

· **Indicaciones adicionales:**
No contiene otros ingredientes (>0,1%)que se clasifican como de riesgo para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el conocimiento actual del proveedor y deben ser mencionadas en esta sección.
El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· **4.1 Descripción de los primeros auxilios**
· **Instrucciones generales:** Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
· **En caso de inhalación del producto:**
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
· **En caso de contacto con la piel:**
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.
· **En caso de con los ojos:**
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

(se continua en página 4)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 3)

· ***En caso de ingestión:*** *No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.*

*

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· ***5.1 Medios de extinción***
· ***Sustancias extintoras apropiadas:***
recomendado: Espuma (resistente al alcohol), CO2, polvo extintor.
· ***Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:*** *Agua*
· ***5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla***
A base del porcentaje de disolventes orgánicos en el preparativo se forman en caso de incendios humos negros densos. La inhalación de productos de decomposición peligrosos puede causar daños graves a la salud.
· ***5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios***
· ***Equipo especial de protección:*** *Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.*
· ***Indicaciones adicionales***
Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.
El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· ***6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia***
Exclude sources of ignition and ventilate the area. Avoid breathing vapours. Refer to protective measurer, listed in sections 7 and 8.
De chispas y espacio buena ventilación. No respirar vapores. Leyes de protección (véase el capítulo 7 y 8) deben tenerse en cuenta.
· ***6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:***
No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
· ***6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:***
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Asegurar suficiente ventilación.
· ***6.4 Referencia a otras secciones***
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

*

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· ***7.1 Precauciones para una manipulación segura***
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Mantener el depósito cerrado herméticamente.
Contacto con la piel y los ojos.
· ***Prevención de incendios y explosiones:***
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
Los vapores de disolventes pesan más que aire y extienden sobre el suelo. Vapores son, junto con el aire una mezcla explosiva.

(se continua en página 5)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 4)

· **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
· **Almacenamiento:**
· **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:**
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
· **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
· **Clase de almacenamiento:** 3
· **7.3 Usos específicos finales** La información detallada, las fichas técnicas recogidos.

*

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· **8.1 Parámetros de control**

· **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

107-98-2 1-metoxipropan-2-ol

LEP	Valor de corta duración: 568 mg/m³, 150 ppm Valor de larga duración: 375 mg/m³, 100 ppm vía dérmica, VLI

· **DNEL**

Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno - fuera de REACH CAS 64742-48-9)

Oral	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		208 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalatorio	DNEL	185 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		871 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

107-98-2 1-metoxipropan-2-ol

Oral	DNEL	3,3 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	18,1 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		50,6 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalatorio	DNEL	43,9 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		369 mg/m³ (Workers, long-term exposure)
		553,5 mg/m³ (Workers, short-term exposure)

97-86-9 Metacrilato de isobutilo

Dermal	DNEL	5 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalatorio	DNEL	415,9 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

· **PNEC**

107-98-2 1-metoxipropan-2-ol

PNEC	100 mg/L (sewage treatment plant)
	1 mg/L (marine water)
	10 mg/L (freshwater)
PNEC	2,47 mg/kg (soil)
	5,2 mg/kg (sediment (marine water))
	52,3 mg/kg (sediment (freshwater))

(se continua en página 6)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 5)

97-86-9 Metacrilato de isobutilo	
PNEC	10 mg/L (sewage treatment plant)

· **8.2 Controles de la exposición**
· **Controles técnicos apropiados** Asegurar una buena ventilación.
· **Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**
· **Medidas generales de protección e higiene:**
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
· **Protección respiratoria:**
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
Filtro A/P2
· **Protección de las manos**
El implicado e información de guante-productores de uso, almacenamiento, mantenimiento y reparación son para tener en cuenta. Protección pueden ayudar, abandonados sectores de la piel a proteger.
· **Material de los guantes**
El caucho de nitrilo o caucho de flúor(0,4 mm). Tiempo de penetración> 480min en contacto pleno. Aviso., La información proporcionada por el fabricante de guantes de permeabilidad y los tiempos de penetración y las condiciones específicas del lugar de trabajo Cuando fisura o cambio de color, la forma o la elasticidad, los guantes deben cambiarse inmediatamente.
· **Protección de los ojos/la cara** Gafas de protección herméticas
· **Protección del cuerpo:** Ropa de trabajo protectora

*
SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**
· **Datos generales**

· **Estado físico**	Líquido
· **Color:**	Según denominación del producto
· **Olor:**	Característico
· **Umbral olfativo:**	No determinado
· **Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición**	119-122 °C (107-98-2 1-metoxipropan-2-ol)
· **Inflamabilidad**	Inflamable.
· **Límite superior e inferior de explosividad**	
· **Inferior:**	0,6 Vol %
· **Superior:**	No determinado
· **Punto de inflamación:**	31 °C (DIN/ISO 3679)
· **Temperatura de auto-inflamación:**	270 °C (DIN 51794, 107-98-2 1-metoxipropan-2-ol)
· **Temperatura de descomposición:**	No determinado
· **pH**	no aplicable No determinado
· **Viscosidad:**	
· **Viscosidad cinemática a 20 °C**	90 s (DIN 53211/4)
· **Cinemática a 20 °C:**	60 s (ISO 2431-1993/6 mm)
· **Viscosidad cinemática a 40 °C**	>20,5 mm²/s
· **Dinámica:**	No determinado

(se continua en página 7)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 6)

· **Solubilidad**	
· **agua:**	Poco o no mezclable.
· **Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)**	No determinado
· **Presión de vapor a 20 °C:**	n.a. hPa
· **Presión de vapor:**	
· **Presión de vapor a 50 °C:**	15 hPa
· **Densidad y/o densidad relativa**	
· **Densidad a 20 °C:**	0,85 g/cm³ (DIN 51757)
· **Densidad relativa**	No determinado
· **Densidad de vapor**	No determinado

· **9.2 Otros datos**	
· **Aspecto:**	
· **Forma:**	Líquido
· **Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad**	
· **Temperatura de ignición:**	El producto no es autoinflamable.
· **Propiedades explosivas:**	El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.
· **Concentración del disolvente:**	
· **Disolventes orgánicos:**	70 %
· **VOC (CE)**	535,6 g/l
· **Contenido de cuerpos sólidos:**	30,0 %
· **Tasa de evaporación:**	No determinado

· **Información relativa a las clases de peligro físico**	
· **Explosivos**	suprimido
· **Gases inflamables**	suprimido
· **Aerosoles**	suprimido
· **Gases comburentes**	suprimido
· **Gases a presión**	suprimido
· **Líquidos inflamables**	Líquidos y vapores inflamables.
· **Sólidos inflamables**	suprimido
· **Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente**	suprimido
· **Líquidos pirofóricos**	suprimido
· **Sólidos pirofóricos**	suprimido
· **Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo**	suprimido
· **Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua**	suprimido
· **Líquidos comburentes**	suprimido
· **Sólidos comburentes**	suprimido
· **Peróxidos orgánicos**	suprimido
· **Corrosivos para los metales**	suprimido
· **Explosivos no sensibilizados**	suprimido

(se continua en página 8)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 7)

*

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· **10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **10.2 Estabilidad química**
· **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
· **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
· **10.5 Materiales incompatibles:**
Oxidantes fuertes.
Ácidos o bases fuertes.
· **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**
Si se expone a altas temperaturas se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

*

SECCIÓN 11: Información toxicológica

· **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**
· **Toxicidad aguda**
No hay datos disponibles sobre la preparación misma
La mezcla de conformidad con el Reglamento (CE) n º 1272/2008 = CLP (UE-GHS) los reglamentos y clasificados según su toxiologischen peligros. Para más detalles, véase la sección 3 y 15
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**		
Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno - fuera de REACH CAS 64742-48-9)		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat (Ratte))
107-98-2 1-metoxipropan-2-ol		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	13.500 mg/kg (rabbit (Kaninchen))
97-86-9 Metacrilato de isobutilo		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rab)
Inhalatorio	LC50/6 h	20,9 mg/l (rat (Ratte))

· **Efecto estimulante primario:**
· **Corrosión o irritación cutáneas**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Lesiones oculares graves o irritación ocular**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Sensibilización respiratoria o cutánea**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Toxicidad para la reproducción**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**
Puede provocar somnolencia o vértigo.

(se continua en página 9)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 8)

· **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Peligro por aspiración**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Otros la observación**
La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central).
Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia.
Los disolventes pueden causar algunos de los efectos antes nombrados por absorción a través de la piel.
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.
· **Las informaciones generales:**
· **Sensibilización** Puede provocar reacciones alérgicas - ver sección 2.
· **11.2 Información relativa a otros peligros**
· **Propiedades de alteración endocrina**
El producto no contiene ninguna sustancia por encima de los límites legales (> 0,1%) que esté incluida en la lista establecida en virtud del artículo 59, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre la base de las propiedades de alteración endocrina o que tenga propiedades de alteración endocrina o de alteración endocrina según el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

*

SECCIÓN 12: Información ecológica

· **12.1 Toxicidad**

· **Toxicidad acuática:**	
Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno - fuera de REACH CAS 64742-48-9)	
LC50/96h	>1.000 mg/l (Onchorhynchus mykiss(Regenbogenforelle).)
EC50/48h	>1.000 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh))
107-98-2 1-metoxipropan-2-ol	
LC50/96h	6.812 mg/l (Leuciscus idus(Goldorfe)) (Fische)
	20.800 mg/l (Pimephales promelas (Elritze)) (Fische)
EC50/48h	21.100 mg/l (wfl) (Daphnien)
LC/EC50 (72 h)	>100 mg/l (Algen, verschiedene)
97-86-9 Metacrilato de isobutilo	
LC50/96h	20 mg/l (Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
EC50/48h	23 mg/l (daphnia)

· **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
· **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
· **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
El producto no contiene ninguna sustancia por encima de los límites legales (> 0,1%) que cumpla los criterios de PBT
(persistente, bioacumulativo y tóxico) o mPmB (muy persistente y muy bioacumulativo).

(se continua en página 10)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 9)

· **12.6 Propiedades de alteración endocrina**
Para obtener información sobre las propiedades disruptoras endocrinas, véase la sección 11.
· **12.7 Otros efectos adversos**
· **Indicaciones adicionales:** No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado.
· **Indicaciones medioambientales adicionales:**
· **Indicaciones generales:**
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

*
SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**
· **Recomendación:**
Hay que observar las directivas UE así como los reglamentos locales, regionales y nacionales.
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· **Embalajes sin limpiar:**
· **Recomendación:**
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Los envases vacíos se suministran para el desguace de la utilización de resp. ¿Acaso no debidamente vaciados de residuos peligrosos (código de residuo 150110).

*
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· **14.1 Número ONU o número ID**	
· **ADR, ADN, IMDG**	suprimido
· **IATA**	UN1263
· **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**	
· **ADR, ADN, IMDG**	suprimido
· **IATA**	PAINT
· **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**	
· **ADR, ADN, IMDG**	
· **Clase**	suprimido
· **IATA**	



· **Class**	3 Líquidos inflamables
· **Label**	3
· **14.4 Grupo de embalaje**	
· **ADR, IMDG**	suprimido
· **IATA**	III
· **14.5 Peligros para el medio ambiente:**	
· **Contaminante marino:**	No

(se continua en página 11)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 10)

· **14.6 Precauciones particulares para los usuarios**	*No aplicable*
· **14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**	*No aplicable*
· **Transporte/datos adicionales:**	
· **ADR**	
· **Observaciones:**	*No aplicable según ADR 2.2.3.1.5.1 (sustancias viscosas) a reforma estructural: > 450 ltr.: Kl.3 F1,III,UN-1263 color.*
· **IMDG**	
· **Observaciones:**	*No aplicable según el punto 2.3.2.5 del IMDG (excepción para sustancias viscosas). > 30 ltr. mercancio peligroso Kl.3 F1, III, UN-1263 color*
· **"Reglamentación Modelo" de la UNECE:**	*suprimido*

*

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

· **Directiva 2012/18/UE**
· **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I**
ninguno de los componentes está incluido en una lista
· **Categoría Seveso** *P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES*
· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior** *5.000 t*
· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior** *50.000 t*
· **REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII** *Restricciones: 3*

· **Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **REGLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

(se continua en página 12)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 11)

· ***15.2 Evaluación de la seguridad química:***
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

*
SECCIÓN 16: Otra información

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el epígrafe 1, sin tener primero una instrucción, por escrito, de su manejo.
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la normativa local y en la legislación vigente.
La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

· ***Motivos de las modificaciones*** *Actualización del SGA (CE) nº 1272/2008*
· ***Frases relevantes***
Texto completo de las frases R, que aparecen en el epígrafe 2:
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
· ***Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008***
Peligro físico: Punto de inflamación (° C)
método de cálculo

· ***Persona de contacto:*** *Departamento de Seguridad de los Productos*
· ***Fecha de la versión anterior:*** *10.03.2026*
· ***Número de la versión anterior:*** *27*
· ***Abreviaturas y acrónimos:***
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables – Categoría 3
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Skin Sens. 1B: Sensibilización cutánea – Categoría 1B
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3
Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

*

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· **1.1 Identificador de producto**

· **Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02**

· **Número del artículo:**
Dreisol:
R3280-0101 ; R3200-0102
Revell:
32101; 32102
Conjunto de colores:
32208; 32213; 32214; 32216

· **UFI:** E2Q0-805C-7004-UDX8

· **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

· **Sector de uso**
SU21 Usos por los consumidores: Domicilios particulares / público general / consumidores

· **Categoría de productos** PC9a Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes

· **Categoría de procesos** PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha

· **Utilización del producto / de la elaboración** Laca para modelismo

· **1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

· **Fabricante/distribuidor:**
Dreisol Coatings GmbH & Co.KG. Tel.: +49(0)5742-9300-0(Zentrale)
Industriestraße 4 Fax : +49(0)5742-9300-49
D-32361 Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen E-Mail: mail@dreisol.de
http://www.dreisol.de

Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30 Tel.: +49(0)5223-965-0
D-32257 Bünde http://www.revell.de

· **Área de información:**
Seguridad de los productos departamento Tel.: +49 (0) 5742-9300-41
E-mail de la persona competente: sdb@dreisol.de

· **1.4 Teléfono de emergencia:**
Dreisol Coatings GmbH & Co.KG Teléfono: +49(0)5742/9300-0 (HQ)
"Los números de teléfono están disponibles sólo en horario de oficina."

*

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

· **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

· **Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**



GHS02 llama

Flam. Liq. 3 H226 Líquidos y vapores inflamables.



GHS07

STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

· **2.2 Elementos de la etiqueta**

· **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

(se continua en página 2)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 1)

· **Pictogramas de peligro**



GHS02 GHS07

· **Palabra de advertencia** Atención

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno
· **Indicaciónes de peligro**
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
· **Consejos de prudencia**

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P260	No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P280	Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
P303+P361+P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P405	Guardar bajo llave.
P501	Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· **Datos adicionales:**
Contiene Metacrilato de isobutilo. Puede provocar una reacción alérgica.
· **Etiquetado de los envases cuyo contenido no excede de 125 ml**
· **Pictogramas de peligro**



GHS02 GHS07

· **Palabra de advertencia** Atención

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno
· **Indicaciónes de peligro**
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
· **Consejos de prudencia**
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
· **2.3 Otros peligros**
· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
El producto no contiene ninguna sustancia por encima de los límites legales (> 0,1%) que cumpla los criterios de PBT
(persistente, bioacumulativo y tóxico) o mPmB (muy persistente y muy bioacumulativo).
· **Determinación de las propiedades de alteración endocrina**
Información medioambiental: La sustancia/mezcla no contiene ningún componente clasificado con arreglo al

(se continua en página 3)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 2)

el artículo 57, letra f), de REACH o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión en cantidades iguales o superiores al 0,1 %.
Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión en cantidades iguales o superiores al 0,1%.
tienen propiedades de alteración endocrina.

Información toxicológica: La sustancia/mezcla no contiene ningún componente clasificado con arreglo al
el artículo 57, letra f), de REACH o el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión.
Reglamento Delegado (UE) 2018/605 de la Comisión en cantidades iguales o superiores al 0,1%.
tienen propiedades de alteración endocrina.

*

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

· **3.2 Mezclas**

· **Componentes peligrosos:**

Número CE: 919-857-5 Reg.nr.: 01-2119463258-33	Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno - fuera de REACH CAS 64742-48-9) Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 Reg.nr.: 01-2119457435-35	1-metoxipropan-2-ol Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	20-25%
CAS: 97-86-9 EINECS: 202-613-0 Reg.nr.: 01-2119488331-38	Metacrilato de isobutilo Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	0,2-0,3%

· **Indicaciones adicionales:**
No contiene otros ingredientes (>0,1%)que se clasifican como de riesgo para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el conocimiento actual del proveedor y deben ser mencionadas en esta sección.
El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

· **4.1 Descripción de los primeros auxilios**
· **Instrucciones generales:** Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
· **En caso de inhalación del producto:**
Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
· **En caso de contacto con la piel:**
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.
· **En caso de con los ojos:**
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

(se continua en página 4)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 3)

· ***En caso de ingestión:*** *No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.*

*

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

· ***5.1 Medios de extinción***
· ***Sustancias extintoras apropiadas:***
recomendado: Espuma (resistente al alcohol), CO2, polvo extintor.
· ***Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:*** *Agua*
· ***5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla***
A base del porcentaje de disolventes orgánicos en el preparativo se forman en caso de incendios humos negros densos. La inhalación de productos de decomposición peligrosos puede causar daños graves a la salud.
· ***5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios***
· ***Equipo especial de protección:*** *Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.*
· ***Indicaciones adicionales***
Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.
El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

· ***6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia***
Exclude sources of ignition and ventilate the area. Avoid breathing vapours. Refer to protective measurer, listed in sections 7 and 8.
De chispas y espacio buena ventilación. No respirar vapores. Leyes de protección (véase el capítulo 7 y 8) deben tenerse en cuenta.
· ***6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:***
No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
· ***6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:***
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Asegurar suficiente ventilación.
· ***6.4 Referencia a otras secciones***
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

*

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· ***7.1 Precauciones para una manipulación segura***
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Mantener el depósito cerrado herméticamente.
Contacto con la piel y los ojos.
· ***Prevención de incendios y explosiones:***
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
Los vapores de disolventes pesan más que aire y extienden sobre el suelo. Vapores son, junto con el aire una mezcla explosiva.

(se continua en página 5)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 4)

· **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
· **Almacenamiento:**
· **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:**
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
· **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
· **Clase de almacenamiento:** 3
· **7.3 Usos específicos finales** La información detallada, las fichas técnicas recogidos.

*

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· **8.1 Parámetros de control**

· **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

107-98-2 1-metoxipropan-2-ol

LEP	Valor de corta duración: 568 mg/m³, 150 ppm Valor de larga duración: 375 mg/m³, 100 ppm vía dérmica, VLI

· **DNEL**

Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno - fuera de REACH CAS 64742-48-9)

Oral	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		208 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalatorio	DNEL	185 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		871 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

107-98-2 1-metoxipropan-2-ol

Oral	DNEL	3,3 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	18,1 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		50,6 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalatorio	DNEL	43,9 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		369 mg/m³ (Workers, long-term exposure)
		553,5 mg/m³ (Workers, short-term exposure)

97-86-9 Metacrilato de isobutilo

Dermal	DNEL	5 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalatorio	DNEL	415,9 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

· **PNEC**

107-98-2 1-metoxipropan-2-ol

PNEC	100 mg/L (sewage treatment plant)
	1 mg/L (marine water)
	10 mg/L (freshwater)
PNEC	2,47 mg/kg (soil)
	5,2 mg/kg (sediment (marine water))
	52,3 mg/kg (sediment (freshwater))

(se continua en página 6)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 5)

97-86-9 Metacrilato de isobutilo	
PNEC	10 mg/L (sewage treatment plant)

· **8.2 Controles de la exposición**
· **Controles técnicos apropiados** Asegurar una buena ventilación.
· **Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**
· **Medidas generales de protección e higiene:**
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
· **Protección respiratoria:**
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
Filtro A/P2
· **Protección de las manos**
El implicado e información de guante-productores de uso, almacenamiento, mantenimiento y reparación son para tener en cuenta. Protección pueden ayudar, abandonados sectores de la piel a proteger.
· **Material de los guantes**
El caucho de nitrilo o caucho de flúor(0,4 mm). Tiempo de penetración> 480min en contacto pleno. Aviso., La información proporcionada por el fabricante de guantes de permeabilidad y los tiempos de penetración y las condiciones específicas del lugar de trabajo Cuando fisura o cambio de color, la forma o la elasticidad, los guantes deben cambiarse inmediatamente.
· **Protección de los ojos/la cara** Gafas de protección herméticas
· **Protección del cuerpo:** Ropa de trabajo protectora

*
SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

· **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**
· **Datos generales**

· **Estado físico**	Líquido
· **Color:**	Según denominación del producto
· **Olor:**	Característico
· **Umbral olfativo:**	No determinado
· **Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición**	119-122 °C (107-98-2 1-metoxipropan-2-ol)
· **Inflamabilidad**	Inflamable.
· **Límite superior e inferior de explosividad**	
· **Inferior:**	0,6 Vol %
· **Superior:**	No determinado
· **Punto de inflamación:**	31 °C (DIN/ISO 3679)
· **Temperatura de auto-inflamación:**	270 °C (DIN 51794, 107-98-2 1-metoxipropan-2-ol)
· **Temperatura de descomposición:**	No determinado
· **pH**	no aplicable No determinado
· **Viscosidad:**	
· **Viscosidad cinemática a 20 °C**	90 s (DIN 53211/4)
· **Cinemática a 20 °C:**	60 s (ISO 2431-1993/6 mm)
· **Viscosidad cinemática a 40 °C**	>20,5 mm²/s
· **Dinámica:**	No determinado

(se continua en página 7)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 6)

· **Solubilidad**	
· **agua:**	Poco o no mezclable.
· **Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)**	No determinado
· **Presión de vapor a 20 °C:**	n.a. hPa
· **Presión de vapor:**	
· **Presión de vapor a 50 °C:**	15 hPa
· **Densidad y/o densidad relativa**	
· **Densidad a 20 °C:**	0,85 g/cm³ (DIN 51757)
· **Densidad relativa**	No determinado
· **Densidad de vapor**	No determinado

· **9.2 Otros datos**	
· **Aspecto:**	
· **Forma:**	Líquido
· **Datos importantes para la protección de la salud y del medio ambiente y para la seguridad**	
· **Temperatura de ignición:**	El producto no es autoinflamable.
· **Propiedades explosivas:**	El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.
· **Concentración del disolvente:**	
· **Disolventes orgánicos:**	70 %
· **VOC (CE)**	535,6 g/l
· **Contenido de cuerpos sólidos:**	30,0 %
· **Tasa de evaporación:**	No determinado

· **Información relativa a las clases de peligro físico**	
· **Explosivos**	suprimido
· **Gases inflamables**	suprimido
· **Aerosoles**	suprimido
· **Gases comburentes**	suprimido
· **Gases a presión**	suprimido
· **Líquidos inflamables**	Líquidos y vapores inflamables.
· **Sólidos inflamables**	suprimido
· **Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente**	suprimido
· **Líquidos pirofóricos**	suprimido
· **Sólidos pirofóricos**	suprimido
· **Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo**	suprimido
· **Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua**	suprimido
· **Líquidos comburentes**	suprimido
· **Sólidos comburentes**	suprimido
· **Peróxidos orgánicos**	suprimido
· **Corrosivos para los metales**	suprimido
· **Explosivos no sensibilizados**	suprimido

(se continua en página 8)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 7)

*

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

· **10.1 Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **10.2 Estabilidad química**
· **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
· **10.4 Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
· **10.5 Materiales incompatibles:**
Oxidantes fuertes.
Ácidos o bases fuertes.
· **10.6 Productos de descomposición peligrosos:**
Si se expone a altas temperaturas se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

*

SECCIÓN 11: Información toxicológica

· **11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**
· **Toxicidad aguda**
No hay datos disponibles sobre la preparación misma
La mezcla de conformidad con el Reglamento (CE) n º 1272/2008 = CLP (UE-GHS) los reglamentos y clasificados según su toxiologischen peligros. Para más detalles, véase la sección 3 y 15
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**		
Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno - fuera de REACH CAS 64742-48-9)		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat (Ratte))
107-98-2 1-metoxipropan-2-ol		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	13.500 mg/kg (rabbit (Kaninchen))
97-86-9 Metacrilato de isobutilo		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rab)
Inhalatorio	LC50/6 h	20,9 mg/l (rat (Ratte))

· **Efecto estimulante primario:**
· **Corrosión o irritación cutáneas**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Lesiones oculares graves o irritación ocular**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Sensibilización respiratoria o cutánea**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Toxicidad para la reproducción**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**
Puede provocar somnolencia o vértigo.

(se continua en página 9)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 8)

· **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Peligro por aspiración**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Otros la observación**
La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central).
Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia.
Los disolventes pueden causar algunos de los efectos antes nombrados por absorción a través de la piel.
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.
· **Las informaciones generales:**
· **Sensibilización** Puede provocar reacciones alérgicas - ver sección 2.
· **11.2 Información relativa a otros peligros**
· **Propiedades de alteración endocrina**
El producto no contiene ninguna sustancia por encima de los límites legales (> 0,1%) que esté incluida en la lista establecida en virtud del artículo 59, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre la base de las propiedades de alteración endocrina o que tenga propiedades de alteración endocrina o de alteración endocrina según el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

*

SECCIÓN 12: Información ecológica

· **12.1 Toxicidad**

· **Toxicidad acuática:**	
Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos (nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno - fuera de REACH CAS 64742-48-9)	
LC50/96h	>1.000 mg/l (Onchorhynchus mykiss(Regenbogenforelle).)
EC50/48h	>1.000 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh))
107-98-2 1-metoxipropan-2-ol	
LC50/96h	6.812 mg/l (Leuciscus idus(Goldorfe)) (Fische)
	20.800 mg/l (Pimephales promelas (Elritze)) (Fische)
EC50/48h	21.100 mg/l (wfl) (Daphnien)
LC/EC50 (72 h)	>100 mg/l (Algen, verschiedene)
97-86-9 Metacrilato de isobutilo	
LC50/96h	20 mg/l (Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
EC50/48h	23 mg/l (daphnia)

· **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **12.3 Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
· **12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
· **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**
El producto no contiene ninguna sustancia por encima de los límites legales (> 0,1%) que cumpla los criterios de PBT
(persistente, bioacumulativo y tóxico) o mPmB (muy persistente y muy bioacumulativo).

(se continua en página 10)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 9)

· **12.6 Propiedades de alteración endocrina**
Para obtener información sobre las propiedades disruptoras endocrinas, véase la sección 11.
· **12.7 Otros efectos adversos**
· **Indicaciones adicionales:** No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado.
· **Indicaciones medioambientales adicionales:**
· **Indicaciones generales:**
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

*
SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

· **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**
· **Recomendación:**
Hay que observar las directivas UE así como los reglamentos locales, regionales y nacionales.
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· **Embalajes sin limpiar:**
· **Recomendación:**
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Los envases vacíos se suministran para el desguace de la utilización de resp. ¿Acaso no debidamente vaciados de residuos peligrosos (código de residuo 150110).

*
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

· **14.1 Número ONU o número ID**	
· **ADR, ADN, IMDG**	suprimido
· **IATA**	UN1263
· **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**	
· **ADR, ADN, IMDG**	suprimido
· **IATA**	PAINT
· **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**	
· **ADR, ADN, IMDG**	
· **Clase**	suprimido
· **IATA**	



· **Class**	3 Líquidos inflamables
· **Label**	3
· **14.4 Grupo de embalaje**	
· **ADR, IMDG**	suprimido
· **IATA**	III
· **14.5 Peligros para el medio ambiente:**	
· **Contaminante marino:**	No

(se continua en página 11)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 10)

· **14.6 Precauciones particulares para los usuarios**	*No aplicable*
· **14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**	*No aplicable*
· **Transporte/datos adicionales:**	
· **ADR**	
· **Observaciones:**	*No aplicable según ADR 2.2.3.1.5.1 (sustancias viscosas) a reforma estructural: > 450 ltr.: Kl.3 F1,III,UN-1263 color.*
· **IMDG**	
· **Observaciones:**	*No aplicable según el punto 2.3.2.5 del IMDG (excepción para sustancias viscosas). > 30 ltr. mercancio peligroso Kl.3 F1, III, UN-1263 color*
· **"Reglamentación Modelo" de la UNECE:**	*suprimido*

*

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

· **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

· **Directiva 2012/18/UE**
· **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I**
ninguno de los componentes está incluido en una lista
· **Categoría Seveso** *P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES*
· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior** *5.000 t*
· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior** *50.000 t*
· **REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII** *Restricciones: 3*

· **Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **REGLAMENTO (UE) 2019/1148**

· **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

· **Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países**
ninguno de los componentes está incluido en una lista

(se continua en página 12)

Ficha de datos de seguridad

según Reglamento (CE) nº 1907/2006, Artículo 31

fecha de impresión 20.07.2026 version: 28 (sustituye la versión 27) Revisión: 20.07.2026

Nombre comercial: REVELL EMAIL COLOR No.01,02

(se continua en página 11)

· ***15.2 Evaluación de la seguridad química:***
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

*
SECCIÓN 16: Otra información

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el epígrafe 1, sin tener primero una instrucción, por escrito, de su manejo.
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la normativa local y en la legislación vigente.
La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

· ***Motivos de las modificaciones*** *Actualización del SGA (CE) nº 1272/2008*
· ***Frases relevantes***
Texto completo de las frases R, que aparecen en el epígrafe 2:
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
· ***Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008***
Peligro físico: Punto de inflamación (° C)
método de cálculo

· ***Persona de contacto:*** *Departamento de Seguridad de los Productos*
· ***Fecha de la versión anterior:*** *10.03.2026*
· ***Número de la versión anterior:*** *27*
· ***Abreviaturas y acrónimos:***
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables – Categoría 3
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Skin Sens. 1B: Sensibilización cutánea – Categoría 1B
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3
Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1