Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

*

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· **1.1 Produktbeteckning**

· **Handelsnamn:** **REVELL EMAIL COLOR**
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

· **Artikelnummer:**
Dreisol R32X0-010X:
R3280-0101 ; R3200-0102
Revell:
32101; 32102
Färguppsättning:
32208; 32213; 32214; 32216

· **UFI:** E2Q0-805C-7004-UDX8

· **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

· **Användningssektor** SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll / allmänheten / konsumenter

· **Produktkategorin** PC9a Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel

· **Processkategori** PROC10 Applicering med roller eller strykning

· **Ämnets användning / tillredningen** Lack för modelltillverkning

· **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

· **Tillverkare/leverantör:**
Dreisol Coatings GmbH & Co.KG. Tel.: +49(0)5742-9300-0(Zentrale)
Industriestraße 4 Fax : +49(0)5742-9300-49
D-32361 Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen E-Mail: mail@dreisol.de
http://www.dreisol.de

Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30 Tel.: +49(0)5223-965-0
D-32257 Bünde http://www.revell.de

· **Område där upplysningar kan inhämtas:**
Produktsäkerhetsavdelning Tel.: +49 (0) 5742-9300-41
Den kvalificerade personens e-postadress: sdb@dreisol.de

· **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
Giftinformationscentralen tel. 010-456 6700
Akut tlf. 112

*

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

· **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS02 flamma

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vätska och ånga.



GHS07

STOT SE 3 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

· **2.2 Märkningsuppgifter**

· **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 1)

· **Faropiktogram**



GHS02 GHS07

· **Signalord** Varning

· **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung
· **Faroangivelser**
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· **Skyddsangivelser**

P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P260	Inandas inte dimma/ångor/sprej.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P405	Förvaras inlåst.
P501	Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

· **Ytterligare uppgifter:**
Innehåller isobutylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
· **Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml**
· **Faropiktogram**



GHS02 GHS07

· **Signalord** Varning

· **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung
· **Faroangivelser**
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· **Skyddsangivelser**
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
· **2.3 Andra faror**
· **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
Produkten innehåller inga ämnen som överskrider de lagstadgade gränsvärdena (> 0,1 %) och som uppfyller kriterierna för PBT.
(persistent, bioackumulerande och toxisk) eller vPvB (mycket persistent och mycket bioackumulerande).

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 2)

· **Fastställandet av hormonstörande egenskaper**
Miljöinformation: Ämnet/blandningen innehåller inte några komponenter som klassificeras enligt REACH artikel 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens delegerade förordning
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/605 i mängder på 0,1 % eller mer.
har endokrinstörande egenskaper.

Toxikologisk information: Ämnet/blandningen innehåller inte några komponenter som klassificeras enligt
Reach artikel 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/605.
kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/605 i mängder på 0,1 % eller mer
har endokrinstörande egenskaper.

*
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

· **3.2 Blandningar**

· **Farliga ingredienser:**

EG-nummer: 919-857-5 Reg.nr.: 01-2119463258-33	Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum), vätebehandlad tung - utanför REACH CAS 64742-48-9) Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 Reg.nr.: 01-2119457435-35	1-metoxi-2-propanol Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	20-25%
CAS: 97-86-9 EINECS: 202-613-0 Reg.nr.: 01-2119488331-38	isobutylmetakrylat Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	0,2-0,3%

· **Ytterligare hänvisningar:**
Innehåller inga andra ingredienser (> = 0,1%) som enligt leverantörens nuvarande kännedom är klassificerade som hälsofarliga eller miljömässiga och som bör nämnas i detta avsnitt.
De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

· **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
· **Allmänna hänvisningar:** *Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.*
· **Vid inandning:**
Tillförsel av friskluft, i förekommande fall konstgjord andning, värme. Vid ihållande besvär kontakta läkare.
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
· **Vid kontakt med huden:**
Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.
· **Vid kontakt med ögonen:**
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 3)

· ***Vid förtäring:*** *Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.*

*
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

· ***5.1 Släckmedel***
· ***Lämpliga släckningsmedel:***
rekommenderas: Skum (eventuellt alkoholbeständig), koldioxid, släckmedel
· ***Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:*** *Vatten*
· ***5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra***
Brand ger tjock svart rök. Exponering för sönderdelningsprodukter kan orsaka hälsorisker
· ***5.3 Råd till brandbekämpningspersonal***
· ***Speciell skyddsutrustning:***
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
· ***Ytterligare uppgifter***
Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.
Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· ***6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer***
Förvara bort från antändningskällor och ventilera rummet väl. Andas inte in i ångor.
Observera skyddsföreskrifterna (se kapitel 7 och 8).
· ***6.2 Miljöskyddsåtgärder:***
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
· ***6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:***
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Se till att ventilationen är tillräcklig.
· ***6.4 Hänvisning till andra avsnitt***
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

*
AVSNITT 7: Hantering och lagring

· ***7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering***
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Behållaren skall bevaras tätt tillsluten.
Undvik kontakt med hud och ögon.
· ***Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:***
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Lösningsmedelsångor är tyngre än luft och sprider sig över marken. Ångor tillsammans med luft bildar en explosiv blandning.

· ***7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet***
· ***Lagring:***
· ***Hänvisningar beträffande sammanlagring:*** *Håll materialet borta från mat, dryck och djurfoder.*
· ***Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:*** *Skyddas mot värme och direkt solljus.*

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 4)

· **Lagringsklass:** 3
· **7.3 Specifik slutanvändning** Detaljerad information finns i de tekniska databladen.

*

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· **8.1 Kontrollparametrar**

· **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

107-98-2 1-metoxi-2-propanol

OEL	Korttidsvärde: 568 mg/m³, 150 ppm Nivågränsvärde: 190 mg/m³, 50 ppm H

97-86-9 isobutylmetakrylat

OEL	Korttidsvärde: 450 mg/m³, 75 ppm Nivågränsvärde: 300 mg/m³, 50 ppm M, SH, V

· **DNEL**

Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum), vätebehandlad tung - utanför REACH CAS 64742-48-9)

Oral	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		208 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	185 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		871 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

107-98-2 1-metoxi-2-propanol

Oral	DNEL	3,3 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	18,1 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		50,6 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	43,9 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		369 mg/m³ (Workers, long-term exposure)
		553,5 mg/m³ (Workers, short-term exposure)

97-86-9 isobutylmetakrylat

Dermal	DNEL	5 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	415,9 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

· **PNEC**

107-98-2 1-metoxi-2-propanol

PNEC	100 mg/L (sewage treatment plant)
	1 mg/L (marine water)
	10 mg/L (freshwater)
PNEC	2,47 mg/kg (soil)
	5,2 mg/kg (sediment (marine water))
	52,3 mg/kg (sediment (freshwater))

97-86-9 isobutylmetakrylat

PNEC	10 mg/L (sewage treatment plant)

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 5)

· **8.2 Begränsning av exponeringen**
· **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**
Se till att ventilationen är god.
Om det är rimligt genomförbart bör detta uppnås genom att använda lokala avgasfläktar och god allmän avgasventilation.
· **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
· **Andningsskydd:**
Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
Filter A/P2
· **Handskydd:**
Anvisningarna och informationen från skyddshandske tillverkarna angående användning, lagring, underhåll och utbyte måste följas. Skyddande krämer kan skydda utsatta hudytor.
· **Handskmaterial**
Nitrilgummi eller fluororubber (0.4mm) handskar. Genombrottstid> 480min vid full kontakt. Observera specifikationerna för handskenstillverkaren angående permeabilitet och genombrottstider och de speciella förhållandena på arbetsplatsen. Vid sprickbildning eller förändring av färg, form eller elasticitet bör handskar bytas omedelbart.
· **Ögonskydd/ansiktsskydd** Tättslutande skyddsglasögon
· **Kroppsskydd:** Arbetsskyddsdräkt

*
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

· **Allmänna uppgifter**	
· **Fysikaliskt tillstånd**	Flytande
· **Färg:**	Enligt produktbeteckning
· **Lukt:**	Karakteristisk
· **Lukttröskel:**	Ej bestämd
· **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**	119-122 °C (107-98-2 1-metoxi-2-propanol)
· **Brandfarlighet**	Brandfarligt.
· **Nedre och övre explosionsgräns**	
· **Nedre:**	0,6 Vol %
· **Övre:**	Ej bestämd
· **Flampunkt:**	31 °C (DIN/ISO 3679)
· **Självantändningstemperatur:**	270 °C (DIN 51794, 107-98-2 1-metoxi-2-propanol)
· **Sönderdelningstemperatur**	Ej bestämd
· **pH-värde:**	inte tillämpligt Ej bestämd
· **Viskositet:**	
· **Kinematisk viskositet vid 20 °C**	90 s (DIN 53211/4)
· **Kinematisk viskositet vid 40 °C**	>20,5 mm²/s
· **Dynamisk:**	Ej bestämd
· **Löslighet**	
· **Vatten:**	Ej resp. föga blandbar.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 6)

· **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**	Ej bestämd
· **Ångtryck vid 20 °C:**	n.a. hPa
· **Ångtryck vid 50 °C:**	15 hPa
· **Densitet och/eller relativ densitet**	
· **Densitet vid 20 °C:**	0,85 g/cm³ (DIN 51757)
· **Relativ densitet**	Ej bestämd
· **Ångdensitet**	Ej bestämd

· **9.2 Annan information**	
· **Utseende:**	
· **Form:**	Flytande
· **Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.**	
· **Tändtemperatur:**	Produkten är ej självantändande.
· **Explosiva egenskaper:**	Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig.
· **Lösningsmedelhalt:**	
· **Organiska lösningsmedel:**	70 %
· **VOC (EG)**	535,6 g/l
· **Andel av fasta partiklar:**	30,0 %
· **Avdunstningshastighet:**	Ej bestämd

· **Information om faroklasser för fysisk fara**	
· **Explosiva ämnen**	Utgår
· **Brandfarliga gaser**	Utgår
· **Aerosoler**	Utgår
· **Oxiderande gaser**	Utgår
· **Gaser under tryck**	Utgår
· **Brandfarliga vätskor**	Brandfarlig vätska och ånga.
· **Brandfarliga fasta ämnen**	Utgår
· **Självreaktiva ämnen och blandningar**	Utgår
· **Pyrofora vätskor**	Utgår
· **Pyrofora fasta ämnen**	Utgår
· **Självupphettande ämnen och blandningar**	Utgår
· **Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten**	Utgår
· **Oxiderande vätskor**	Utgår
· **Oxiderande fasta ämnen**	Utgår
· **Organiska peroxider**	Utgår
· **Korrosivt för metaller**	Utgår
· **Okänsliggjorda explosiva ämnen**	Utgår

*

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **10.2 Kemisk stabilitet**
· **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**
Stabil när de rekommenderade reglerna för lagring och hantering tillämpas (se kapitel 7).
Farliga sönderdelningsprodukter kan bildas vid höga temperaturer.

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 7)

· **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **10.5 Oförenliga material:**
Starka oxidationsmedel.
Starka syror och baser
· **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** såsom kolmonoxid, koldioxid, rök, kväveoxider etc.

*

AVSNITT 11: Toxikologisk information

· **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
· **Akut toxicitet**
Det finns inga tillgängliga uppgifter om själva preparatet.
Blandningen klassificeras enligt förordning (EG) nr 1272/2008 = CLP (EU-GHS) och enligt de toxikologiska riskerna. För detaljer, se avsnitt 3 och 15.
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum), vätebehandlad tung - utanför REACH CAS 64742-48-9)		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat (Ratte))
107-98-2 1-metoxi-2-propanol		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	13.500 mg/kg (rabbit (Kaninchen))
97-86-9 isobutylmetakrylat		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rab)
Inhalativ	LC50/6 h	20,9 mg/l (rat (Ratte))

· **Primär retningseffekt:**
· **Frätande/irriterande på huden**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Luftvägs-/hudsensibilisering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Cancerogenitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Fara vid aspiration**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
· **Allergiframkallande egenskaper** Kan orsaka allergiska reaktioner - se avsnitt 2.

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 8)

· **11.2 Information om andra faror**
· **Hormonstörande egenskaper**
Produkten innehåller inget ämne som överskrider de lagstadgade gränsvärdena (> 0,1 %) och som ingår i den förteckning som upprättats enligt artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 på grundval av hormonstörande egenskaper eller som har hormonstörande eller endokrinstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

*
AVSNITT 12: Ekologisk information

· **12.1 Toxicitet**

· **Akvatisk toxicitet:**	
Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum), vätebehandlad tung - utanför REACH CAS 64742-48-9)	
LC50/96h	>1.000 mg/l (Onchorhynchus mykiss(Regenbogenforelle).)
EC50/48h	>1.000 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh))
107-98-2 1-metoxi-2-propanol	
LC50/96h	6.812 mg/l (Leuciscus idus(Goldorfe)) (Fische)
	20.800 mg/l (Pimephales promelas (Elritze)) (Fische)
EC50/48h	21.100 mg/l (wfl) (Daphnien)
LC/EC50 (72 h)	>100 mg/l (Algen, verschiedene)
97-86-9 isobutylmetakrylat	
LC50/96h	20 mg/l (Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
EC50/48h	23 mg/l (daphnia)

· **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
Produkten innehåller inga ämnen som överskrider de lagstadgade gränsvärdena (> 0,1 %) och som uppfyller kriterierna för PBT.
(persistent, bioackumulerande och toxisk) eller vPvB (mycket persistent och mycket bioackumulerande).
· **12.6 Hormonstörande egenskaper** Se avsnitt 11 för information om hormonstörande egenskaper.
· **12.7 Andra skadliga effekter**
· **Övriga hänvisningar:** Det finns ingen information tillgänglig om själva beredningen.
· **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
· **Allmänna hänvisningar:**
Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

*
AVSNITT 13: Avfallshantering

· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
· **Rekommendation:**
Relevanta EU-direktiv samt lokala, regionala och nationella bestämmelser måste följas.
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 9)

· **Ej rengjorda förpackningar:**
· **Rekommendation:**
Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
Tömda behållare måste skickas till återvinning av skrot eller till återställning. Behållare som inte har tömts på rätt sätt är farligt avfall (avfallskod nr 150110).

*

AVSNITT 14: Transportinformation

· **14.1 UN-nummer eller id-nummer**	
· **ADR, ADN, IMDG**	Utgår
· **IATA**	UN1263
· **14.2 Officiell transportbenämning**	
· **ADR, ADN, IMDG**	Utgår
· **IATA**	PAINT
· **14.3 Faroklass för transport**	
· **ADR, ADN, IMDG**	
· **Klass**	Utgår
· **IATA**	



· **Class**	3 Brandfarliga vätskor
· **Label**	3
· **14.4 Förpackningsgrupp**	
· **ADR, IMDG**	Utgår
· **IATA**	III
· **14.5 Miljöfaror:**	
· **Marine pollutant:**	Nej
· **14.6 Särskilda skyddsåtgärder**	Ej användbar
· **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**	Ej användbar
· **Transport / ytterligare uppgifter:**	
· **ADR**	
· **Kommentarer:**	Ej tillämpligt enligt ADR-punkt 2.2.3.1.5.1 (undantag för viskösa ämnen). > 450 ltr.: UN-1263 PAINT, 3, III, (D/E)
· **IMDG**	
· **Kommentarer:**	Ej tillämpligt enligt IMDG punkt 2.3.2.5 (undantag för viskösa ämnen). > 30 ltr.: UN-1263 PAINT, 3, III

(Fortsättning på sida 11)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 10)

· **UN "Model Regulation":** Utgår

*

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

· **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
· **Seveso-kategorier** P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR
· **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå** 5.000 t
· **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå** 50.000 t
· **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Villkor: 3

· **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**
Inga beståndsdelar är listade.

· **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**

· **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**
Inga beståndsdelar är listade.

· **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**
Inga beståndsdelar är listade.

· **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**
Inga beståndsdelar är listade.

· **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**
Inga beståndsdelar är listade.

· **Nationella föreskrifter:**

· **Vattenförorening - riskklass:** WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
· **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

*

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· **Anledningar för förändringar** Uppdatering av GHS (EG) nr 1272/2008
· **Relevanta fraser**
Riskvarningar för de ingredienser som anges i punkt 3
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Fysisk fara: Flampunkt (° C)

(Fortsättning på sida 12)

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.07.2026 Versionsnummer 28 (ersätter versionen 27) Omarbetad: 20.07.2026

Handelsnamn: REVELL EMAIL COLOR
Nr.01 Färglös glansig
Nr. 02 Färglös matt

(Fortsättning från sida 11)

Hälso- och miljöfaror: beräkningsmetod

· **Område som utfärdar datablad:** *Produktsäkerhetsavdelning*
· **Datum för föregående version:** *10.03.2026*
· **Versionsnummer på den föregående versionen:** *27*
· **Förkortningar och akronymer:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1