Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

*

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

· **1.1 Productidentificatie**

· **Handelsnaam:** **REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)**
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

· **Artikelnummer:**
Artikel-Nr. Dreisol:
R3280-9104; R3280-9107; R3280-1112; R3280-2130; R3280-3131;
R3280-3134; R3280-5150; R3280-5151; R3280-5152; R3280-5154;
R3280-6161: R3280-6162; R3280-8180

Revell-Nr.:
32104; 32107; 32112; 32130; 32131; 32134; 32150;
32151; 32152; 32154; 32161; 32162; 32180
Kleurenset:
32201; 32208; 32213; 32214; 32217; 32342

· **UFI:** 5DP0-60N5-S005-JP8R

· **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

· **Gebruikssector**
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

· **Productcategorie** PC9a Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen

· **Procescategorie** PROC10 Met roller of kwast aanbrengen

· **Toepassing van de stof / van de bereiding** Lak voor modelbouw

· **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

· **Fabrikant/leverancier:**
Dreisol Coatings GmbH & Co.KG. Tel.: +49(0)5742-9300-0(Zentrale)
Industriestraße 4 Fax : +49(0)5742-9300-49
D-32361 Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen E-Mail: mail@dreisol.de
http://www.dreisol.de

Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30 Tel.: +49(0)5223-965-0
D-32257 Bünde http://www.revell.de

· **inlichtingengevende sector:**
Veiligheid van het product afdeling Tel. +49 (0) 5742-9300-41
E-mailadres van de bevoegde persoon: sdb@dreisol.de

· **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**
Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum Tel. +31(0) 88 755 8000
(Uitsluitend bestemd omartsen te informeren bij accidentele vergiftingen)

*

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

· **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS02 vlam

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 1)

STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

· ***2.2 Etiketteringselementen***
· ***Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008***
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
· ***Gevarenpictogrammen***



GHS02 GHS07

· ***Signaalwoord*** *Waarschuwing*

· ***Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:***
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar
· ***Gevarenaanduidingen***
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
· ***Veiligheidsaanbevelingen***

P102	*Buiten het bereik van kinderen houden.*
P210	*Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.*
P260	*Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.*
P303+P361+P353	*BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].*
P305+P351+P338	*BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.*
P405	*Achter slot bewaren.*
P501	*De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.*

· ***Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml***
· ***Gevarenpictogrammen***



GHS02 GHS07

· ***Signaalwoord*** *Waarschuwing*

· ***Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:***
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar
· ***Gevarenaanduidingen***
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
· ***Veiligheidsaanbevelingen***
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 2)

· ***2.3 Andere gevaren***
· ***Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling***
Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke grenswaarden (> 0,1%) die aan de criteria voor PBT voldoen.
(persistent, bioaccumulerend en toxisch) of vPvB (zeer persistent en zeer bioaccumulerend).
· ***Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen***
Milieu-informatie: De stof/het mengsel bevat geen bestanddelen die zijn ingedeeld volgens REACH artikel 57(f) of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in hoeveelheden van 0,1% of meer.
Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in hoeveelheden van 0,1% of meer. hormoonontregelende eigenschappen hebben.

Toxicologische informatie: De stof/het mengsel bevat geen bestanddelen die zijn ingedeeld volgens REACH artikel 57(f) of Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.
Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in hoeveelheden van 0,1% of meer hormoonontregelende eigenschappen hebben.

*
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· ***3.2 Mengsels***
· ***Beschrijving:*** *Mengsel op basis van alkydhars, pigmenten en vulstoffen en onderstaande stoffen*

· ***Gevaarlijke inhoudstoffen:***

EC-nummer: 919-857-5 *Reg.nr.: 01-2119463258-33*	*Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9)* *Flam. Liq. 3, H226* *Asp. Tox. 1, H304* *STOT SE 3, H336*	*25-50%*
EC-nummer: 918-481-9 *Reg.nr.: 01-2119457273-39*	*Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische koolwaterstoffen, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9)* *Asp. Tox. 1, H304*	*10-12,5%*
CAS: 107-98-2 *EINECS: 203-539-1* *Reg.nr.: 01-2119457435-35*	*1-methoxypropaan-2-ol* *Flam. Liq. 3, H226* *STOT SE 3, H336*	*3-5%*
CAS: 27253-33-4 *EINECS: 248-375-1*	*Calciumneodecanoat* *Eye Dam. 1, H318* *Skin Irrit. 2, H315*	*1-2%*
CAS: 98-73-7 *EINECS: 202-696-3*	*4-tert-butylbenzoëzuur* *Repr. 1B, H360F; STOT RE 1, H372* *Acute Tox. 4, H302*	*0,1-0,2%*

· ***aanvullende gegevens:***
**) Het benzeengehalte van het product minder dan 0,1%. Het is nota P.*
Bevat geen andere ingrediënten (≥0,1%) die geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of het milieu op grond van de huidige kennis van de leverancier en dient in dit hoofdstuk worden vermeld.
De tekst van de relevante gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 3)

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
· **Algemene informatie:** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
· **Na het inademen:**
Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
· **na huidcontact:**
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
· **Na oogcontact:**
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
· **Na inslikken:** Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.

*

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· **5.1 Blusmiddelen**
· **Geschikte blusmiddelen:**
recommandatie: Schuim (bij voorkomende gelegenheden alcohol bestand schuim), CO_2, bluspoeder.
· **blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal.
· **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Op grond van aanwezigheid van organisch oplosmiddel tijdens verwerking onstaat bij brand dichte, zwarte rook. Het inademen van gevaarlijke ontledingsprodukten kan ernstige schade voor de gezondheid veroorzaken.
· **5.3 Advies voor brandweerlieden**
· **speciale beschermende kleding:**
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
· **Verdere gegevens**
Gevaarlijke vaten met waternevel koelen.
Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**
Verwijderd houden van ontstekingsoorzaken en de ruimte een goede ventilatie. vapors geen inademen.
Veiligheidscontrole (zie hoofdstuk 7 en 8) Nota.
· **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
· **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
· **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**
Informatie inzake veilig gebruik - zie sectie 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie sectie 8.

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 4)

Informatie inzake berging - zie sectie 13.

*
RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· ***7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel***
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Vat goed gesloten houden.
Contact met huid en ogen.
· ***Informatie over brand- en explosiebeveiliging:***
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
Loopvloeistof vapors zijn zwaarder dan lucht en gespreid over de grond. vapors vormen een explosief mengsel van lucht.

· ***7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten***
· ***Opslag:***
· ***Informatie voor gezamenlijke opslag:*** *Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.*
· ***Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:***
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
· ***Opslagklasse:*** *3*
· ***7.3 Specifiek eindgebruik*** *Geen verdere relevante informatie beschikbaar.*

*
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· ***8.1 Controleparameters***

· **Bestanddelen met werkplekgerelateerde grenswaarden die moeten worden gecontroleerd:**	
107-98-2 1-methoxypropaan-2-ol	
WGW	Korte termijn waarde: 563 mg/m³, 150 ppm Lange termijn waarde: 375 mg/m³, 100 ppm

· **DNEL's**		
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9)		
Oraal	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermaal	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		208 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalatief	DNEL	185 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		871 mg/m³ (Workers, long-term exposure)
107-98-2 1-methoxypropaan-2-ol		
Oraal	DNEL	3,3 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermaal	DNEL	18,1 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		50,6 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalatief	DNEL	43,9 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		369 mg/m³ (Workers, long-term exposure)
		553,5 mg/m³ (Workers, short-term exposure)
98-73-7 4-tert-butylbenzoëzuur		
Oraal	DNEL	1,6 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermaal	DNEL	7,5 mg/kg/day (General population, long-term exposure)

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 5)

		0,017 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalatief	DNEL	0,067 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

· **PNEC's**

107-98-2 1-methoxypropaan-2-ol

PNEC	100 mg/L (sewage treatment plant)
	1 mg/L (marine water)
	10 mg/L (freshwater)
PNEC	2,47 mg/kg (soil)
	5,2 mg/kg (sediment (marine water))
	52,3 mg/kg (sediment (freshwater))

98-73-7 4-tert-butylbenzoëzuur

PNEC	32 mg/L (sewage treatment plant)
	0,0024 mg/L (marine water)
	0,024 mg/L (freshwater)
PNEC	0,00736 mg/kg (soil)
	0,00301 mg/kg (sediment (marine water))
	0,0301 mg/kg (sediment (freshwater))

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
· **Passende technische maatregelen**
Zorgen voor goede ventilatie. Waar redelijk en haalbaar dient te gebeuren met het gebruik van plaatselijke uitlaatgassplitsing lucht luchtverversing en een goede algemene extractie worden bereikt.
· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Uit de buurt houden van eet- en drinkwaren.
· **Bescherming van de ademhalingswegen**
Bij kortstondige of geringe blootstelling ademfilterapparaat gebruiken; bij intensieve of langdurige blootstelling ademhalingsapparaat gebruiken dat onafhankelijk is van de omgevingslucht.
Filter A/P2.
· **Bescherming van de handen**
De leer en informatie van de handschoen fabrikanten hebben aangepakt in in termen van gebruik, opslag, onderhoud en vervanging zijn te worden nageleefd. Pasta's kan helpen te beschermen blootgestelde gebieden van de huid.
· **Handschoenmateriaal**
Handschoenen van nitrilrubber of butylrubber (0,4mm). Doorbraaktijd > 480min bij volledig contact.
Respecteer de specificaties van de handschoenfabrikant inzake permeabiliteit en doorbraaktijd en de speciale omstandigheden op de werkplek. In geval van scheuren of verandering van kleur, vorm of elasticiteit, de handschoenen onmiddellijk vervangen.
· **Bescherming van de ogen/het gezicht** Nauw aansluitende veiligheidsbril.
· **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende arbeidskleding.

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 6)

*

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**	
· **Algemene gegevens**	
· **Fysische toestand**	Vloeibaar
· **Kleur:**	volgens de produktbeschrijving
· **Geur:**	benzineachtig
· **Geurdrempelwaarde:**	Niet bepaald
· **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**	145-205 °C (1174522-20-3 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics *)
· **Onderste en bovenste explosiegrens**	
· **onderste:**	0,6 Vol % (1174522-20-3 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics *)
· **bovenste:**	7 Vol % (1174522-20-3 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics *)
· **Vlampunt:**	35 °C (DIN/ISO 3679)
· **Zelfontbrandingstemperatuur:**	>200 °C (DIN 51794, Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische koolwaterstoffen, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9))
· **Ontledingstemperatuur:**	Niet bepaald
· **pH**	niet toepasbaar Niet bepaald
· **Viscositeit**	
· **Kinematische viscositeit bij 20 °C**	80 s (DIN 53211/4)
· **kinematisch:**	
· **Kinematische viscositeit bij 40 °C**	>20,5 mm²/s
· **dynamisch:**	Niet bepaald
· **Oplosbaarheid**	
· **Water:**	niet resp. gering mengbaar
· **Stoomdruk bij 20 °C:**	3 hPa (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9))
· **Dampspanning bij 50 °C:**	15 hPa
· **Dichtheid en/of relatieve dichtheid**	
· **Dichtheid bij 20 °C:**	1,09 g/cm³ (DIN/ISO 2811)
· **Relatieve dichtheid**	Niet bepaald
· **Dampdichtheid**	Niet bepaald
· **9.2 Overige informatie**	
· **Voorkomen:**	
· **Vorm:**	vloeibaar
· **Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid**	
· **Ontstekingstemperatuur:**	Het product ontbrandt niet uit zichzelf.
· **Explosieve eigenschappen:**	Het product is niet explosief, maar er kunnen explosieve damp/luchtmengsels ontstaan.
· **Oplosmiddelgehalte:**	
· **Organische oplosmiddelen:**	40-48 %
· **VOC (EG)**	440-540 g/l

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 7)

· **Gehalte aan vaste bestanddelen:**	52-60 %
· **Verdampingssnelheid**	Niet bepaald

· **Informatie inzake fysische gevarenklassen**	
· **Ontplofbare stoffen**	vervalt
· **Ontvlambare gassen**	vervalt
· **Aerosolen**	vervalt
· **Oxiderende gassen**	vervalt
· **Gassen onder druk**	vervalt
· **Ontvlambare vloeistoffen**	Ontvlambare vloeistof en damp.
· **Ontvlambare vaste stoffen**	vervalt
· **Zelfontledende stoffen en mengsels**	vervalt
· **Pyrofore vloeistoffen**	vervalt
· **Pyrofore vaste stoffen**	vervalt
· **Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels**	vervalt
· **Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen**	vervalt
· **Oxiderende vloeistoffen**	vervalt
· **Oxiderende vaste stoffen**	vervalt
· **Organische peroxiden**	vervalt
· **Bijtend voor metalen**	vervalt
· **Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen**	vervalt

*
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Sterke zuren en basen
· **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**
zoals Koolmonoxyde, kooldioxyde, damp, Stikstofoxyde (NOx) etc.

*
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
· **Acute toxiciteit**
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf
Het mengsel in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 = CLP (EU-GHS) regelgeving en geclassificeerd volgens toxiologischen gevaren. Voor details, zie punt 3 en 15
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9)

Oraal	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermaal	LD50	>2.000 mg/kg (rat (Ratte))

Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische koolwaterstoffen, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9)

Oraal	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermaal	LD50	>5.000 mg/kg (rab)

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 8)

107-98-2 1-methoxypropaan-2-ol		
Oraal	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermaal	LD50	13.500 mg/kg (rabbit (Kaninchen))
98-73-7 4-tert-butylbenzoëzuur		
Oraal	LD50	473 mg/kg (rat (Ratte))

· **Primaire aandoening:**
· **Huidcorrosie/-irritatie**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
· **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **Mutageniteit in geslachtscellen**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **Giftigheid voor de voortplanting**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
· **STOT bij herhaalde blootstelling**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **Gevaar bij inademing**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· **11.2 Informatie over andere gevaren**
· **Hormoonontregelende eigenschappen**
Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke grenswaarden (> 0,1%) die op basis van hormoonontregelende eigenschappen zijn opgenomen in de krachtens artikel 59, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgestelde lijst of die volgens Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie hormoonontregelende of hormoonverstorende eigenschappen hebben.

*
RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· **12.1 Toxiciteit**

· **Aquatische toxiciteit:**	
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9)	
LC50/96h	>1.000 mg/l (Onchorhynchus mykiss(Regenbogenforelle).)
EC50/48h	>1.000 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh))
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische koolwaterstoffen, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9)	
EC50	>1.000 mg/l (algae)
107-98-2 1-methoxypropaan-2-ol	
LC50/96h	6.812 mg/l (Leuciscus idus(Goldorfe)) (Fische)
	20.800 mg/l (Pimephales promelas (Elritze)) (Fische)
EC50/48h	21.100 mg/l (wfl) (Daphnien)
LC/EC50 (72 h)	>100 mg/l (Algen, verschiedene)
98-73-7 4-tert-butylbenzoëzuur	
LC50/96h	>1.000 mg/l (Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

(Vervolg op blz. 10)

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 9)

EC50/24h	24 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh))

· **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke grenswaarden (> 0,1%) die aan de criteria voor PBT voldoen.
(persistent, bioaccumulerend en toxisch) of vPvB (zeer persistent en zeer bioaccumulerend).
· **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
· **12.7 Andere schadelijke effecten**
· **Overige informatie:** Er zijn geen gegevens beschikbaar over de voorbereiding zelf.
· **Overige ecologische informatie:**
· **Algemene informatie:**
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

*
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
· **Aanbeveling:**
De EU-richtlijnen, alsmede lokale, regionale en nationale regels in acht worden genomen.
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

· **Europese afvalcatalogus**	
08 01 11*	afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

· **Niet gereinigde verpakkingen:**
· **Aanbeveling:**
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
De trommels zijn ontdaan van schroot terugvordering te injecteren of reconditionering.
niet naar behoren ontdaan recipiënten zijn gevaarlijk afval (afval centraal nummer 150110)

*
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· **14.1 VN-nummer of ID-nummer**
· **ADR, ADN, IMDG** vervalt
· **IATA** UN1263

· **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
· **ADR, ADN, IMDG** vervalt
· **IATA** PAINT

(Vervolg op blz. 11)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 10)

· **14.3 Transportgevarenklasse(n)**

· **ADR, ADN, IMDG**
· **klasse** vervalt

· **IATA**



· **Class** 3 Brandbare vloeistoffen
· **Label** 3

· **14.4 Verpakkingsgroep:**
· **ADR, IMDG** vervalt
· **IATA** III

· **14.5 Milieugevaren:**
· **Marine pollutant:** Neen

· **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Niet van toepassing

· **14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing

· **Transport/verdere gegevens:**

· **ADR**
· **Opmerkingen:** verwijderde ADR Pkt.2.2.3.1.5.1
> 450 ltr.: Kl.3 F1,III,UN-1263 PAINT

· **IMDG**
· **Opmerkingen:** verwijderd IMDG PKT. 2.3.2.5
> 30 ltr.: Kl.3,F1,III, UN-1263 PAINT

· **VN "Model Regulation":** vervalt

*

RUBRIEK 15: Regelgeving

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

· **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**	
64742-48-9	nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar
	Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische koolwaterstoffen, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9)
64742-47-8	destillaten (aardolie), met zuur behandelde lichte fractie

· **SZW-lijst van mutagene stoffen**	
64742-48-9	nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar
	Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische koolwaterstoffen, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9)
64742-47-8	destillaten (aardolie), met zuur behandelde lichte fractie

(Vervolg op blz. 12)

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 11)

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

98-73-7	4-tert-butylbenzoëzuur	1B

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

1589-47-5	2-methoxypropanol	1B

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

64742-48-9	nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar
	Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische koolwaterstoffen, <2% aromaten (Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar - buiten REACH CAS 64742-48-9)
98-73-7	4-tert-butylbenzoëzuur
1589-47-5	2-methoxypropanol

· **Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

6358-31-2	Nano C.I. Pigment Yellow 74 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
623-40-5	2-Pentanonoxime
85-44-9	ftaalzuuranhydride
3710-84-7	N,N-diethylhydroxylamine

· **Richtlijn 2012/18/EU**
· **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**
geen der bestanddelen staat op de lijst.
· **Seveso-categorie** P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen** 5.000 t
· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen** 50.000 t
· **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3

· **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **VERORDENING (EU) 2019/1148**

· **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Nationale voorschriften:**

· **Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:**
Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.

(Vervolg op blz. 13)

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 08.07.2026 *version: 35 (vervangt versie 34)* *herzien op: 08.07.2026*

Handelsnaam: REVELL EMAIL COLOR (Glänzend)
Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80

(Vervolg van blz. 12)

· ***Gevaarklasse v. water:***
Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioacumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)
WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.
· ***15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:*** *Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.*

*
RUBRIEK 16: Overige informatie

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar vormen geen garantie voor de producteigenschappen en vormen geen contractuele rechtsverhouding.

· ***Redenen voor wijzigingen*** *Update van GHS (EG) nr. 1272/2008*
· ***Relevante zinnen***
Bron van gevaar verklaringen van de ingrediënten vermeld onder punt 3
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H360F Kan de vruchtbaarheid schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
· ***Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008***
Fysisch gevaar: Vlampunt (° C)
Gezondheids- en milieugevaren: berekeningsmethode

· ***Blad met gegevens van de afgifte-sector*** *Productveiligheid Division*
· ***Datum van de vorige versie:*** *21.05.2026*
· ***Versienummer van de vorige versie:*** *34*
· ***Afkortingen en acroniemen:***
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
Repr. 1B: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 1B
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
STOT RE 1: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 1
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
· **** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd***
profielstaal, vergeleken met de vorige versie hebben is veranderd, zijn op de linkerzijde rand met een "" gemarkeerd*