# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20) Peržiūrėta: 09.07.2026*

* 

## 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· **1.1 Produkto identifikatorius**

· **Prekybos ženklas:** **REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

· **Gaminio numeris:**
Dreisol:
R3200-9192; R3200-9193;
R3200-9194; R3200-9195
Revell:
32192; 32193; 32194; 32195
Spalvų rinkinys:
32209; 32218

· **UFI:** CRP0-70DS-0005-61M0

· **1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

· **Naudojimo sektorius** SU21 Naudotojams: privatus būstas / plačioji visuomenė / vartotojai

· **Produkto kategorija** PC9a Dangos ir dažai, skiedikliai, dažų nuėmėjai

· **Proceso kategorija** PROC10 Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku

· **Medžiagos / mišinio panaudojimas** Lakas modeliams gaminti

· **1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

· **Gamintojas / tiekėjas**
Dreisol Coatings GmbH & Co.KG. Tel.: +49(0)5742-9300-0(Zentrale)
Industriestraße 4 Fax : +49(0)5742-9300-49
D-32361 Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen E-Mail: mail@dreisol.de
http://www.dreisol.de

Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30 Tel.: +49(0)5223-965-0
D-32257 Bünde http://www.revell.de

· **Informacijos šaltinis:**
Produktų saugos skyrius Tel .: +49 (0) 5742-9300-41
Kompetentingo asmens el. Pašto adresas: sdb@dreisol.de

· **1.4 Pagalbos telefono numeris:** Poison Information Bureau (24/7), Tel.: +8 5 236 20 52

* 

## 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

· **2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

· **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**



GHS02 liepsna

Flam. Liq. 3 H226 Degūs skystis ir garai.



GHS09 aplinka

Aquatic Chronic 2 H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

(Tęsinys 2 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20)* *Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 1 tęsinys)

STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

· **2.2 Ženklinimo elementai**
· **Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· **Pavojaus piktogramos**



GHS02 GHS07 GHS09

· **Signalinis žodis** Atsargiai

· **Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:**
nafta, hidrinta sunkioji
· **Pavojingumo frazės**
H226 Degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· **Atsargumo frazės**
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P260 Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P405 Laikyti užrakintą.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
· **Papildomos nuorodos:**
Sudėtyje yra 2-metilpropilmetakrilatas (izobutilmetakrilatas). Gali sukelti alerginę reakciją.
· **Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklinimas**
· **Pavojaus piktogramos**



GHS02 GHS07 GHS09

· **Signalinis žodis** Atsargiai

· **Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:**
nafta, hidrinta sunkioji
· **Pavojingumo frazės**
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· **Atsargumo frazės**
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P260 Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

(Tęsinys 3 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20) Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 2 tęsinys)

· **2.3 Kiti pavojai**
· **PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
*Produkte nėra jokių medžiagų, kurių kiekis viršija teisės aktuose nustatytas ribas (> 0,1 %) ir kurios atitinka PBT kriterijus.*
*(patvari, bioakumuliacinė ir toksiška) arba vPvB (labai patvari ir labai bioakumuliacinė).*
· **Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas**
*Informacija apie aplinką: Cheminės medžiagos / mišinio sudėtyje nėra jokių komponentų, klasifikuojamų pagal*
*REACH 57 straipsnio f punktą arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100, arba Komisijos deleguotąjį reglamentą*
*Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/605, kurių kiekis yra 0,1 % ar didesnis.*
*turi endokrininę sistemą ardančių savybių.*

*Toksikologinė informacija: Cheminės medžiagos ir (arba) mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie klasifikuojami pagal*
*REACH reglamento 57 straipsnio f punktą arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100, arba Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/605.*
*Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/605, kurių kiekis yra 0,1 % ar daugiau*
*turi endokrininę sistemą ardančių savybių.*

* 
## 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

· **3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai**
· **Aprašymas:**
*Akrilo kopolimero ir (arba) pigmentų / užpildų pagrindu pagamintas dažų mišinys su toliau išvardytomis medžiagomis.*

· **Pavojingos sudedamosios medžiagos :**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 7440-50-8<br>EINECS: 231-159-6<br>Reg.nr.: 01-2119480154-42 | granuliuotas varis [dalelių ilgis: nuo 0,9 mm iki 6,0 mm; dalelių plotis: nuo 0,494 iki 0,949 mm]<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 | ≥20-<25% |
| EB numeris: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33 | Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2 % aromatinių angliavandenilių (pirminis benzinas (nafta), sunkusis, valytas hidrinimu - netaikoma REACH CAS 64742-48-9)<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336 | 25-50% |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35 | 1-metoksipropan-2-olis<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 | 7-10% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | 1-metil-2-metoksietilacetatas<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 | 7-10% |
| CAS: 7440-66-6<br>EINECS: 231-175-3<br>Reg.nr.: 01-2119467174-37 | cinko milteliai - cinko dulkės (stabilizuoti)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | 0,5-1% |
| CAS: 97-86-9<br>EINECS: 202-613-0<br>Reg.nr.: 01-2119488331-38 | 2-metilpropilmetakrilatas (izobutilmetakrilatas)<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335 | 0,1-0,2% |

(Tęsinys 4 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20) Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 3 tęsinys)

· ***Papildomos nuorodos***
*) Benzeno kiekis produkte yra mažesnis nei 0,1% (EINECS Nr. 200-753-7). P pastaba.
Nėra jokių kitų ingredientų (> = 0,1%), kurie pagal dabartines tiekėjo žinias būtų klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai ar aplinkai ir kurie turėtų būti paminėti šiame skyriuje.
Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

## 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· ***4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas***
· ***Bendra informacija:*** Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
· ***Įkvėpus:***
Garantuoti tyrą orą. Jeigu reikia, panaudoti kvėpavimą užtikrininančias priemones, šilumą. Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.
Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
· ***Po kontakto su oda:***
Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Nesiliaujant odos perštėjimui, kreiptis į gydytoją.
· ***Po kontakto su akimis:***
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
· ***Prarijus:*** Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

* 

## 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· ***5.1 Gesinimo priemonės***
· ***Tinkamos gesinimo medžiagos:*** CO2, smėlis, gesinimo milteliai. Nenaudoti vandens.
· ***Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos:*** Vanduo pilna srove
· ***5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai***
Ugnis sukels tankius juodus dūmus. Skilimo produktų poveikis gali pakenkti sveikatai
· ***5.3 Patarimai gaisrininkams***
· ***Ypatingos saugos priemonės:***
Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.
· ***Kitos nuorodos***
Pažeistas talpas atvėsinti vandens srove.
Gesinimui panaudotą vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją.

## 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· ***6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros***
Laikykite atokiau nuo uždegimo šaltinių ir gerai vėdinkite kambarį. Neįkvėpkite garų.
Laikykitės apsaugos taisyklių (žr. 7 ir 8 skyrius).
· ***6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:***
Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.
· ***6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:***
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
· ***6.4 Nuoroda į kitus skirsnius***
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

(Tęsinys 5 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20)* *Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 4 tęsinys)

*Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.*

## 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
Indus laikyti sandariai uždarytus.
· **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:**
Imptis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.
Tirpiklio garai yra sunkesni už orą ir pasklinda per grindis. Garai ir oras sudaro sprogų mišinį.

· **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
· **Sandėliavimas:**
· **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.
· **Kitos sandėliavimo nuorodos:** Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
· **Sandėliavimo klasė:** 3
· **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 

## 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

· **8.1 Kontrolės parametrai**

| · **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:** | |
|---|---|
| **Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2 % aromatinių angliavandenilių (pirminis benzinas (nafta), sunkusis, valytas hidrinimu - netaikoma REACH CAS 64742-48-9)** | |
| TRGS 900 (DE) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m³<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m³ |
| **107-98-2 1-metoksipropan-2-olis** | |
| PRD (LT) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m³, 75 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 190 mg/m³, 50 ppm<br>O |
| IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 568 mg/m³, 150 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 375 mg/m³, 100 ppm<br>Oda |
| AGW (DE) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 370 mg/m³, 100 ppm<br>2(I);DFG, EU, Y |
| REL (US) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 540 mg/m³, 150 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 360 mg/m³, 100 ppm |
| TLV (US) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 369 mg/m³, 100 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 184 mg/m³, 50 ppm<br>A4 |
| **108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas** | |
| PRD (LT) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 400 mg/m³, 75 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 250 mg/m³, 50 ppm<br>O |
| IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 550 mg/m³, 100 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 275 mg/m³, 50 ppm<br>Oda |

(Tęsinys 6 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20)* *Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 5 tęsinys)

| | |
|---|---|
| AGW (DE) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 270 mg/m³, 50 ppm<br>1(I);DFG, EU, Y |
| WEEL (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 50 ppm |
| **97-86-9 2-metilpropilmetakrilatas (izobutilmetakrilatas)** | |
| PRD (LT) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 450 mg/m³, 75 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m³, 50 ppm<br>J |

· **DNEL lygių**

| | | |
|---|---|---|
| **Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2 % aromatinių angliavandenilių (pirminis benzinas (nafta), sunkusis, valytas hidrinimu - netaikoma REACH CAS 64742-48-9)** | | |
| Oralinis(ė) | DNEL | 125 mg/kg/day (General population, long-term exposure) |
| Dermalinis(ė) | DNEL | 125 mg/kg/day (General population, long-term exposure) |
| | | 208 mg/kg/day (Workers, long-term exposure) |
| Inhaliacinis(ė) | DNEL | 185 mg/m³ (General population, long-term exposure) |
| | | 871 mg/m³ (Workers, long-term exposure) |
| **7440-50-8 granuliuotas varis [dalelių ilgis: nuo 0,9 mm iki 6,0 mm; dalelių plotis: nuo 0,494 iki 0,949 mm]** | | |
| Dermalinis(ė) | DNEL | 137 mg/kg/day (Workers, long-term exposure) |
| | | 273 mg/kg/day (Workers, short-term exposure) |
| | | 273 mg/kg/day (General population, short-term exposure) |
| Inhaliacinis(ė) | DNEL | 20 mg/m³ (Workers, short-term exposure) |
| | | 20 mg/m³ (General population, short-term exposure) |
| **107-98-2 1-metoksipropan-2-olis** | | |
| Oralinis(ė) | DNEL | 3,3 mg/kg/day (General population, long-term exposure) |
| Dermalinis(ė) | DNEL | 18,1 mg/kg/day (General population, long-term exposure) |
| | | 50,6 mg/kg/day (Workers, long-term exposure) |
| Inhaliacinis(ė) | DNEL | 43,9 mg/m³ (General population, long-term exposure) |
| | | 369 mg/m³ (Workers, long-term exposure) |
| | | 553,5 mg/m³ (Workers, short-term exposure) |
| **108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas** | | |
| Oralinis(ė) | DNEL | 1,6 mg/kg/day (General population, long-term exposure) |
| Dermalinis(ė) | DNEL | 54,8 mg/kg/day (General population, long-term exposure) |
| | | 153,5 mg/kg/day (Workers, long-term exposure) |
| Inhaliacinis(ė) | DNEL | 33 mg/m³ (General population, long-term exposure) |
| | | 275 mg/m³ (Workers, long-term exposure) |
| **7440-66-6 cinko milteliai - cinko dulkės (stabilizuoti)** | | |
| Oralinis(ė) | DNEL | 0,83 mg/kg/day (General population, long-term exposure) |
| Dermalinis(ė) | DNEL | 83 mg/kg/day (General population, long-term exposure) |
| | | 83 mg/kg/day (Workers, long-term exposure) |
| Inhaliacinis(ė) | DNEL | 2,5 mg/m³ (General population, long-term exposure) |
| | | 5 mg/m³ (Workers, long-term exposure) |
| **97-86-9 2-metilpropilmetakrilatas (izobutilmetakrilatas)** | | |
| Dermalinis(ė) | DNEL | 5 mg/kg/day (Workers, long-term exposure) |

(Tęsinys 7 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20)* *Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 6 tęsinys)

| | | |
|---|---|---|
| *Inhaliacinis(ė)* | *DNEL* | *415,9 mg/m³ (Workers, long-term exposure)* |

· **PNEC lygių**

**7440-50-8 granuliuotas varis [dalelių ilgis: nuo 0,9 mm iki 6,0 mm; dalelių plotis: nuo 0,494 iki 0,949 mm]**

| | |
|---|---|
| *PNEC* | *0,0052 mg/L (marine water)* |
| | *0,0078 mg/L (freshwater)* |
| *PNEC* | *65,5 mg/kg (soil)* |
| | *676 mg/kg (sediment (marine water))* |
| | *87 mg/kg (sediment (freshwater))* |

**107-98-2 1-metoksipropan-2-olis**

| | |
|---|---|
| *PNEC* | *100 mg/L (sewage treatment plant)* |
| | *1 mg/L (marine water)* |
| | *10 mg/L (freshwater)* |
| *PNEC* | *2,47 mg/kg (soil)* |
| | *5,2 mg/kg (sediment (marine water))* |
| | *52,3 mg/kg (sediment (freshwater))* |

**108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas**

| | |
|---|---|
| *PNEC* | *100 mg/L (sewage treatment plant)* |
| | *0,0635 mg/L (marine water)* |
| | *0,635 mg/L (freshwater)* |
| *PNEC* | *0,29 mg/kg (soil)* |
| | *0,329 mg/kg (sediment (marine water))* |
| | *3,29 mg/kg (sediment (freshwater))* |

**7440-66-6 cinko milteliai - cinko dulkės (stabilizuoti)**

| | |
|---|---|
| *PNEC* | *0,0061 mg/L (marine water)* |
| | *0,0206 mg/L (freshwater)* |
| *PNEC* | *35,6 mg/kg (soil)* |
| | *56,5 mg/kg (sediment (marine water))* |
| | *117,8 mg/kg (sediment (freshwater))* |

**97-86-9 2-metilpropilmetakrilatas (izobutilmetakrilatas)**

| | |
|---|---|
| *PNEC* | *10 mg/L (sewage treatment plant)* |

· **Sudedamosios dalys su biologinių ribinių verčių:**

**107-98-2 1-metoksipropan-2-olis**

| | |
|---|---|
| *BGW (DE)* | *15 mg/l*<br>*Untersuchungsmaterial: Urin*<br>*Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende*<br>*Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol* |

· **8.2 Poveikio kontrolė**

· **Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui:**

*Užtikrinkite gerą ventiliaciją.*

*Kur tai praktiškai įmanoma, tai turėtų būti pasiekta naudojant vietinius išmetimo ventiliatorius ir gerus bendruosius išmetamuosius teršalus.*

(Tęsinys 8 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20) Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 7 tęsinys)

· ***Asmens saugos priemonės:***
· ***Bendrosios saugos ir higienos priemonės:***
*Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.*
*Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.*
· ***Kvepavimo takų apsauga:***
*Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.*
*Filtras A/P2*
· ***Rankų apsauga:***
*Turi būti laikomasi apsauginių pirštinių gamintojo pateiktų instrukcijų ir informacijos apie naudojimą, laikymą, priežiūrą ir pakeitimą. Apsauginiai kremai gali padėti apsaugoti atviras odos vietas.*
· ***Pirštinių medžiaga***
*Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.*
· ***Akių apsauga:*** *Tampriai prisispaudžiantys akiniai*
· ***Kūno apsauga:*** *Apsauginiai drabužiai*

* 
## 9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

· ***9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes***

| | |
|---|---|
| · ***Bendra informacija*** | |
| · ***Fizinė būsena*** | *Skysta(s)* |
| · ***Spalva:*** | *Aukso spalvos* |
| · ***Kvapas:*** | *Kaip benzinas* |
| · ***Kvapo atsiradimo slenkstis:*** | *Nenustatyta* |
| · ***Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:*** | *120 °C (248 °F) (107-98-2 1-metoksipropan-2-olis)* |
| · ***Degumas (kietų medžiagų, dujų):*** | *Degi.* |
| · ***Sprogimo riba :*** | |
| · ***Žemutinė:*** | *0,6 Vol % (1174522-20-3 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics *)* |
| · ***Viršutinė*** | *13,1 Vol % (107-98-2 1-metoksipropan-2-olis)* |
| · ***Pliūpsnio temperatūra:*** | *35 °C (95 °F) (DIN/ISO 3679halten 23 Ga)* |
| · ***Savaiminio užsidegimo temperatūra:*** | *270 °C (518 °F) (DIN 51794, 107-98-2 1-metoksipropan-2-olis)* |
| · ***Skilimo temperatūra:*** | *Nenustatyta* |
| · ***pH vertė:*** | *Nenustatyta* |
| · ***Klampa:*** | |
| · ***Kinematinis:*** | *Nenustatyta* |
| · ***Kinematinis esant 40 °C (104 °F):*** | *>20,5 mm/s* |
| · ***Dinaminis esant 20 °C (68 °F):*** | *700 mPas (.)* |
| · ***Tirpumas*** | |
| · ***vandeniu:*** | *Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).* |
| · ***Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/ vanduo:*** | *Nenustatyta* |
| · ***Garų slėgis esant 20 °C (68 °F):*** | *n.a. hPa* |
| · ***Garų slėgis esant 50 °C (122 °F):*** | *15 hPa (11,3 mm Hg)* |

(Tęsinys 9 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20) Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR 92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 8 tęsinys)

| | |
|---|---|
| · **Tankis ir (arba) santykinis tankis** | |
| · **Tankis esant 20 °C (68 °F):** | 1,060-1,217 g/cm³ (8,8457-10,1559 lbs/gal) (DIN 51757) |
| · **Santykinis tankis:** | Nenustatyta |
| · **Garų tankis** | Nenustatyta |

| | |
|---|---|
| · **9.2 Kita informacija** | |
| · **Išvaizda:** | |
| · **Forma:** | Skysta(s) |
| · **Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui** | |
| · **Uždegimo temperatūra:** | Produktas savaime neužsidega. |
| · **Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:** | Produktas nekelia sprogimo pavojaus, tačiau įmanomas sprogių garų/oro mišinių susidarymas. |
| · **Tirpiklių sudėtis:** | |
| · **Organiniai tirpikliai:** | 53-54 % |
| · **Vanduo:** | 0,0 % |
| · **VOC (EC)** | 560-600 g/l |
| · **Kietųjų dalelių kiekis:** | 46-47 % |
| · **Garavimo greitis** | Nenustatyta |

| | |
|---|---|
| · **Informacija apie fizinių pavojų klases** | |
| · **Sprogstamosios medžiagos** | atkrenta |
| · **Degiosios dujos** | atkrenta |
| · **Aerozoliai** | atkrenta |
| · **Oksiduojančiosios dujos** | atkrenta |
| · **Suslėgtosios dujos** | atkrenta |
| · **Degieji skysčiai** | Degūs skystis ir garai. |
| · **Degios kietos medžiagos** | atkrenta |
| · **Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai** | atkrenta |
| · **Piroforiniai skysčiai** | atkrenta |
| · **Piroforinės kietosios medžiagos** | atkrenta |
| · **Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai** | atkrenta |
| · **Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu** | atkrenta |
| · **Oksiduojantieji skysčiai** | atkrenta |
| · **Oksiduojančiosios kietosios medžiagos** | atkrenta |
| · **Organiniai peroksidai** | atkrenta |
| · **Metalų koroziją sukeliančios medžiagos** | atkrenta |
| · **Desensibilizuoti sprogmenys** | atkrenta |

* 

## 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

· **10.1 Reaktingumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· **10.2 Cheminis stabilumas**
· **Terminis irimas / vengtinos sąlygos:**
Stabilus naudojant rekomenduojamas laikymo ir tvarkymo taisykles (žr. 7 skyrių).
Pavojingi skilimo produktai gali susidaryti esant aukštai temperatūrai.
· **10.4 Vengtinos sąlygos** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 10 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20) Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 9 tęsinys)

· ***10.5 Nesuderinamos medžiagos:***
*Stiprūs oksidatoriai.*
*Stiprios rūgštys ir bazės*
· ***10.6 Pavojingi skilimo produktai:***
*pvz., anglies monoksidas, anglies dioksidas, dūmai, azoto oksidai ir kt.*

* 

## 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· ***11.1 Informacija apie toksinį poveikį***
· ***Ūmus toksiškumas***
*Duomenų apie patį preparatą nėra.*
*Mišinys klasifikuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 = CLP (ES GHS) reglamentą ir pagal toksikologinius pavojus. Išsamesnę informaciją rasite 3 ir 15 skyriuose.*
*Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*

| · **Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:** | | |
|---|---|---|
| **Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2 % aromatinių angliavandenilių (pirminis benzinas (nafta), sunkusis, valytas hidrinimu - netaikoma REACH CAS 64742-48-9)** | | |
| Oralinis(ė) | LD50 | >5.000 mg/kg (rat (Ratte)) |
| Dermalinis(ė) | LD50 | >2.000 mg/kg (rat (Ratte)) |
| **107-98-2 1-metoksipropan-2-olis** | | |
| Oralinis(ė) | LD50 | >5.000 mg/kg (rat (Ratte)) |
| Dermalinis(ė) | LD50 | 13.500 mg/kg (rabbit (Kaninchen)) |
| **108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas** | | |
| Oralinis(ė) | LD50 | >8.532 mg/kg (rat (Ratte)) |
| Dermalinis(ė) | LD50 | >5.000 mg/kg (rat (Ratte)) |
| Inhaliacinis(ė) | LC50/4 h | 35,7 mg/l (rat (Ratte)) |
| | LC50/6 h | >23,8 mg/l (rat (Ratte)) |
| **7440-66-6 cinko milteliai - cinko dulkės (stabilizuoti)** | | |
| Oralinis(ė) | LD50 | >2.000 mg/kg (rat (Ratte)) |
| Inhaliacinis(ė) | LC50/4 h | >5,41 mg/l (rat (Ratte)) |
| **97-86-9 2-metilpropilmetakrilatas (izobutilmetakrilatas)** | | |
| Oralinis(ė) | LD50 | >5.000 mg/kg (rat (Ratte)) |
| Dermalinis(ė) | LD50 | >5.000 mg/kg (rab) |
| Inhaliacinis(ė) | LC50/6 h | 20,9 mg/l (rat (Ratte)) |

· ***Pirminis perštėjimo efektas:***
· ***Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas***
*Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas*** *Sukelia smarkų akių dirginimą.*
· ***Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas***
*Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms***
*Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***Kancerogeniškumas*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***Toksiškumas reprodukcijai*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***STOT (vienkartinis poveikis)*** *Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.*
· ***STOT (kartotinis poveikis)*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
· ***Aspiracijos pavojus*** *Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*

(Tęsinys 11 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20) Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 10 tęsinys)

· ***Papildomos toksikologinės nuorodos:***
· ***Jautrinimą,*** *Gali sukelti alerginių reakcijų - žr. 2 skyrių.*
· ***11.2 Informacija apie kitus pavojus***
· ***Endokrininės sistemos ardomosios savybės***
*Produkto sudėtyje nėra jokių medžiagų, viršijančių teisės aktuose nustatytas ribas (> 0,1 %), kurios įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalyje nustatytą sąrašą dėl endokrininę sistemą ardančių savybių arba kurios pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis ar endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605.*

* 

## 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· ***12.1 Toksiškumas***

| · ***Vandeninis toksiškumas:*** | |
|---|---|
| ***Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2 % aromatinių angliavandenilių (pirminis benzinas (nafta), sunkusis, valytas hidrinimu - netaikoma REACH CAS 64742-48-9)*** | |
| *LC50/96h* | *>1.000 mg/l (Onchorhynchus mykiss(Regenbogenforelle).)* |
| *EC50/48h* | *>1.000 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh))* |
| ***107-98-2 1-metoksipropan-2-olis*** | |
| *LC50/96h* | *6.812 mg/l (Leuciscus idus(Goldorfe)) (Fische)* |
| | *20.800 mg/l (Pimephales promelas (Elritze)) (Fische)* |
| *EC50/48h* | *21.100 mg/l (wfl) (Daphnien)* |
| *LC/EC50 (72 h)* | *>100 mg/l (Algen, verschiedene)* |
| ***108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas*** | |
| *LC50/96h* | *100-180 mg/l (Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (Fische)* |
| *EC50/48h* | *>500 mg/l (daphnia magnia (Wasserfloh)) (Daphnien)* |
| ***7440-66-6 cinko milteliai - cinko dulkės (stabilizuoti)*** | |
| *LC50/96h* | *0,238 mg/l (Pimephales promelas (Elritze))* |
| *EC50/48h* | *0,356 mg/l (wfl)* |
| *EC50/72h* | *0,106 mg/l (Desmodesmus subspicatus)* |
| ***97-86-9 2-metilpropilmetakrilatas (izobutilmetakrilatas)*** | |
| *LC50/96h* | *20 mg/l (Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))* |
| *EC50/48h* | *23 mg/l (daphnia)* |

· ***12.2 Patvarumas ir skaidomumas*** *Nėra jokių kitų svarbių informacijų.*
· ***12.3 Bioakumuliacijos potencialas*** *Nėra jokių kitų svarbių informacijų.*
· ***12.4 Judumas dirvožemyje*** *Nėra jokių kitų svarbių informacijų.*
· ***12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai***
*Produkte nėra jokių medžiagų, kurių kiekis viršija teisės aktuose nustatytas ribas (> 0,1 %) ir kurios atitinka PBT kriterijus.*
*(patvari, bioakumuliacinė ir toksiška) arba vPvB (labai patvari ir labai bioakumuliacinė).*
· ***12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės***
*Duomenys apie endokrininę sistemą ardančias savybes pateikti 11 skirsnyje.*
· ***12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis***
· ***Ekotoksiniai poveikiai:*** *CAS 7440-50-8: M = 10*
· ***Pastaba:*** *Nuodinga(s) žuvims.*
· ***Kitos nuorodos:*** *Apie patį preparatą informacijos nėra.*

(Tęsinys 12 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20) Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 11 tęsinys)

· **Kitos ekologinės nuorodos:**
· **Bendrosios nuorodos:**
Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.
Vandenyse taip pat nuodinga(s) žuvims ir planktonui.
nuodingas vandens organizamams

* 

## 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

· **13.1 Atliekų tvarkymo metodai**
· **Rekomendacija:**
Būtina laikytis atitinkamų ES direktyvų, taip pat vietinių, regioninių ir nacionalinių taisyklių.
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
· **Europos atliekų katalogas**
Atliekų kodų numeriai yra susiję ne tik su produktu, bet ir su taikymu. Paraiškai galiojantį atliekų kodą galima rasti Europos atliekų kataloge arba nustatyti pasitarus su regionine atliekų šalinimo įmone.

· **Nevalytos pakuotės:**
· **Rekomendacija:**
Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
Ištuštintus konteinerius reikia atiduoti perdirbti arba restauruoti. Netinkamai ištuštintos talpyklos yra pavojingos atliekos (atliekų kodas Nr. 150110).

* 

## 14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

· **14.1 JT numeris**
· **ADR, IMDG, IATA** UN1263

· **14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**
· **ADR** DAŽAI, PAVOJINGA APLINKAI
· **IMDG** PAINT, MARINE POLLUTANT
· **IATA** PAINT

· **14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

· **ADR**



· **klasė** 3 (F1) Liepsnieji skysčiai
· **Pavojingumo etiketė** 3

· **IMDG**



· **Class** 3 Liepsnieji skysčiai

(Tęsinys 13 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20)* *Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR 92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 12 tęsinys)

| | |
|---|---|
| · **Label** | 3 |
| · **IATA** | |
|  | |
| · **Class** | 3 Liepsnieji skysčiai |
| · **Label** | 3 |
| · **14.4 Pakuotės grupė** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | III |
| · **14.5 Pavojus aplinkai:** | |
| · **Marine pollutant:** | Taip<br>Simbolis (žuvis ir medis) |
| · **Ypatingas ženklinimas (ADR):** | Simbolis (žuvis ir medis) |
| · **14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams** | Atsargiai: Liepsnieji skysčiai |
| · **Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas):** | 30 |
| · **EMS numeris:** | F-E,S-E |
| · **Stowage Category** | A |
| · **14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą** | Nevartotina |
| · **Transportavimas/kitos nuorodos:** | |
| · **ADR** | |
| · **Riboti kiekiai (LQ):** | 5L |
| · **Nekontroliuojami kiekiai (EQ)** | Kodas: E1<br>Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml<br>Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 1000 ml |
| · **Transporto kategorija** | 3 |
| · **Tunelio apribojimo kodas:** | D/E |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| · **UN "Model Regulation":** | UN 1263 DAŽAI, 3, III, PAVOJINGA APLINKAI |

* 

## 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

· **Direktyva 2012/18/ES**

· **Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

(Tęsinys 14 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20) Peržiūrėta: 09.07.2026*

**Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR**
**92,93,94,95 (goldmetallic)**

(Puslapio 13 tęsinys)

· **Seveso kategorija**
E2 Pavojinga vandens aplinkai
P5c DEGIEJI SKYSČIAI
· **Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus** 200 t
· **Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus** 500 t
· **REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS** Apribojimo sąlygos: 3

· **Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas**
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **REGLAMENTAS (ES) 2019/1148**

· **I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)**
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI**
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)**
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles**
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Nacionaliniai normatyvai:**

· **Vandens taršos klasė:**
1 (Savarankiška klasifikacija) vandens užteršimo klasė: silpnai teršiantis vandenį.
· **15.2 Cheminės saugos vertinimas:** Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

* 
## 16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· **Pakeitimų priežastys** GHS (EB) Nr. 1272/2008 atnaujinimas
· **Svarbios frazės** Įspėjimai dėl 3 punkte išvardytų ingredientų pavojaus
· **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**
Fizinis pavojus: Pliūpsnio temperatūra (° C)
Pavojai sveikatai ir aplinkai: skaičiavimo metodas

· **Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:** Produktų saugos skyrius
· **Ankstesnės versijos data:** 02.03.2026
· **Ankstesnės versijos numeris:** 20
· **Santrumpos ir akronimai:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

(Tęsinys 15 psl.)

# Saugos duomenų lapas

**pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

*Spausdinimo data: 09.07.2026 Versijos numeris 21 (pakeičia versiją 20)* *Peržiūrėta: 09.07.2026*

***Prekybos ženklas: REVELL EMAIL COLOR***
***92,93,94,95 (goldmetallic)***

(Puslapio 14 tęsinys)

*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai – 3 kategorija*
*Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija*
*Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija*
*Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija*
*Skin Sens. 1B: Odos jautrinimas – 1B kategorija*
*STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija*
*Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus– 1 kategorija*
*Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija*
*Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija*
*Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija*

· **** Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys***
*Pastraipos, kurios buvo pakeistos, palyginti su ankstesne versija, kairėje paraštėje pažymėtos „*“.*