Fişa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*

Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

*

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/ întreprinderii

· **1.1 Identificator de produs**

· **Denumire comercială:** **REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben**
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

· **Nr. articol:**
DREISOL:
R3200-2125; R3220-1312; R3220-3332
REVELL:
32125; 32312; 32332
Set de culori:
32212

· **UFI:** 08Q0-80J4-U004-533D

· **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate**

· **Sectorul de utilizare** SU21 Utilizări de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori

· **Categoria de produs** PC9a Acoperiri şi vopsele, diluanţi, agenţi de îndepărtare a vopselei

· **Categoria de proces** PROC10 Aplicarea cu rolă sau pensulă

· **Utilizarea materialului / a preparatului** Lac pentru modelism

· **1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate**

· **Producător/furnizor:**
Dreisol Coatings GmbH & Co.KG. Tel.: +49(0)5742-9300-0(Zentrale)
Industriestraße 4 Fax : +49(0)5742-9300-49
D-32361 Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen E-Mail: mail@dreisol.de
http://www.dreisol.de

Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30 Tel.: +49(0)5223-965-0
D-32257 Bünde http://www.revell.de

· **Informaţii asigurate de:**
Siguranţa produsului departament Tel:. +49(0)5742-9300-41
Adresa de e-mail a persoanei competente: sdb@dreisol.de

· **1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:**
Ministry of Health +40 21 311 86 20

*

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

· **2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului**

· **Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**



GHS02 flacără

Flam. Liq. 3 H226 Lichid şi vapori inflamabili.



GHS07

STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

· **2.2 Elemente de etichetare**

· **Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**
Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP).

(Continuare pe pagina 2)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 1)

· **Pictograme de pericol**



GHS02 GHS07

· **Cuvânt de avertizare** Atenţie

· **Componente periculoase care determină etichetarea:**
Benzină nafta grea (petrol), hidrotratată
· **Fraze de pericol**
H226 Lichid şi vapori inflamabili.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
· **Fraze de precauţie**

P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210	A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P260	Nu inspiraţi ceaţa/vaporii/spray-ul.
P280	A se purta mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei/protecţie a auzului.
P303+P361+P353	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă [sau faceţi duş].
P405	A se depozita sub cheie.
P501	Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naţionale/internaţionale.

· **Date suplimentare:**
Conţine metacrilat de izobutil. Poate provoca o reacţie alergică.
· **Etichetarea ambalajelor al căror conţinut nu depăşeşte 125 ml**
· **Pictograme de pericol**



GHS02 GHS07

· **Cuvânt de avertizare** Atenţie

· **Componente periculoase care determină etichetarea:**
Benzină nafta grea (petrol), hidrotratată
· **Fraze de pericol**
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
· **Fraze de precauţie**
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P260 Nu inspiraţi ceaţa/vaporii/spray-ul.
P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/ internaţionale.
· **2.3 Alte pericole**
· **Rezultatele evaluării PBT şi vPvB**
Produsul nu conţine nicio substanţă peste limitele legale (> 0,1%) care să îndeplinească criteriile pentru PBT
(persistent, bioacumulativ şi toxic) sau vPvB (foarte persistent şi foarte bioacumulativ).

(Continuare pe pagina 3)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 2)

· ***Determinarea proprietăţilor care perturbă sistemul endocrin***
Informaţii de mediu: Substanţa/amestecul nu conţine componente care sunt clasificate în conformitate cu
REACH articolul 57 litera (f) sau Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul delegat al Comisiei
Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2018/605 în cantităţi de 0,1% sau mai mult.
au proprietăţi de perturbare a sistemului endocrin.

Informaţii toxicologice: Substanţa/amestecul nu conţine componente care sunt clasificate în conformitate cu
REACH articolul 57 litera (f) sau Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentul delegat (UE) 2018/605 al Comisiei.
Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2018/605 în cantităţi de 0,1% sau mai mult
au proprietăţi de perturbare a sistemului endocrin.

*
SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

· ***3.2 Amestecuri***
· ***Descriere:***
Vopsea amestec pe bază de copolimer acrilic şi / sau pigmenţi / umpluturi cu următoarele componente.

· ***Componente periculoase:***

Numărul CE: 919-857-5 *Reg.nr.: 01-2119463258-33*	*Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici (nafta (petrol), grea hidrotratată - în afara REACH CAS 64742-48-9)* *Flam. Liq. 3, H226* *Asp. Tox. 1, H304* *STOT SE 3, H336*	*25-50%*
CAS: 107-98-2 *EINECS: 203-539-1* *Reg.nr.: 01-2119457435-35*	*1-metoxi-2-propanol* *Flam. Liq. 3, H226* *STOT SE 3, H336*	*12,5-20%*
CAS: 108-65-6 *EINECS: 203-603-9* *Reg.nr.: 01-2119475791-29*	*acetat de 2-metoxi-1-metiletil* *Flam. Liq. 3, H226* *STOT SE 3, H336*	*12,5-20%*

(Continuare pe pagina 4)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 3)

CAS: 97-86-9 EINECS: 202-613-0 Reg.nr.: 01-2119488331-38	metacrilat de izobutil Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	0,1-0,2%
CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 Reg.nr.: 01-2119488953-20	formaldehidă Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330 Muta. 2, H341; Carc. 1B, H350 Skin Corr. 1B, H314 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317 EUH071 ATE: LD50 bucal: 500 mg/kg LC50/4 h prin inhalare: 100 mg/l Limite de concentraţie specifice: Skin Corr. 1B; H314: C ≥25 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	<0,1%

· ***Indicaţii suplimentare:***
**) Continut de benzen este mai mic de 0,1% (EINECS. 200-753-7). Este P. Nota*
Nu conţine alte ingrediente care sunt clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu în conformitate cu cunoştinţele actuale ale furnizorului şi trebuie să fie menţionate în această secţiune.
Conţinutul exact al textului inidicaţiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

· ***4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor***
· ***Indicaţii generale:*** *A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.*
· ***după inhalare:***
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi cald, eventual se practică respiraţia artificială.
Dacă neplăcerile persistă, trebuie consultat medicul.
In caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cît mai stabilă.
· ***după contactul cu pielea:***
Trebuie spălat imediat cu apă şi săpun, clătind din abundenţă.
In caz de iritaţii cutanee persistente, trebuie consultat medicul.
· ***după contactul cu ochii:***
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise. Dacă durerile persistă trebuie consultat medicul.
· ***după înghiţire:*** *Nu trebuie provocată voma, trebuie chemat imediat medicul.*

*
SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

· ***5.1 Mijloace de stingere a incendiilor***
· ***Extinctorul potrivit:*** *CO2, nisip, pulbere. Nu folosiţi apa.*
· ***Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranţă:*** *Jet de apă*
· ***5.2 Pericole speciale cauzate de substanţă sau de amestec***
Incendiul va produce fum negru şi dens. Expunerea la produşii de descompunere poate pune în pericol sănătatea.

(Continuare pe pagina 5)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 4)

· **5.3 Recomandări destinate pompierilor**
· **Mijloace de protecţie specifice:**
Trebuie folosit un aparat de protecţie respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.
· **Alte indicaţii**
Rezervoarele în pericol trebuie răcite cu un jet de apă.
Apa contaminată trebuie adunată separat şi nu va fi amestecată cu reziduurile normale.

SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

· **6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă**
A se păstra departe de surse de aprindere şi a se ventila zona. A nu se inspira vaporii.
Măsuri de protecţie (a se vedea capitolul 7 şi 8).
· **6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător:**
Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de canalizare sau de alimentare cu apă.
In cazul accesului în reţeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autorităţile responsabile.
· **6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:**
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, legătură universală, legătură de acizi, rumeguş).
· **6.4 Trimiteri către alte secţiuni**
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

· **7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate**
Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.
Rezervoarele trebuie ţinute închise ermetic.
· **Indicaţii în caz de incendiu sau explozie:**
Se vor lua măsuri împotriva încărcării electrostatice.
Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Vaporii solventilor sunt mai grei decât aerul şi se pot răspândi pe podea. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.

· **7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi**
· **Mod de păstrare:**
· **Indicaţii cu privire la stocarea mixtă:** Se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
· **Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare:** A se feri de căldură şi de razele soarelui.
· **Clasa de stocare:** 3
· **7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)** Nu există alte informaţii relevante.

(Continuare pe pagina 6)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 5)

*
SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

· **8.1 Parametri de control**

· **Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă:**

107-98-2 1-metoxi-2-propanol

VLM (RO)	Valoare limita maxima 15 minute: 568 mg/m³, 150 ppm Valoare limita maxima 8 ore: 375 mg/m³, 100 ppm P
IOELV (EU)	Valoare limita maxima 15 minute: 568 mg/m³, 150 ppm Valoare limita maxima 8 ore: 375 mg/m³, 100 ppm Piele

108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil

VLM (RO)	Valoare limita maxima 15 minute: 550 mg/m³, 100 ppm Valoare limita maxima 8 ore: 275 mg/m³, 50 ppm P
IOELV (EU)	Valoare limita maxima 15 minute: 550 mg/m³, 100 ppm Valoare limita maxima 8 ore: 275 mg/m³, 50 ppm Piele

50-00-0 formaldehidă

VLM (RO)	Valoare limita maxima 15 minute: 0,74 mg/m³, 0,6 ppm Valoare limita maxima 8 ore: 0,37 mg/m³, 0,3 ppm P, C2
BOELV (EU)	Valoare limita maxima 15 minute: 0,74 mg/m³, 0,6 ppm Valoare limita maxima 8 ore: 0,37 mg/m³, 0,3 ppm Sensibilizare cutanată

· **Valori DNEL**

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici (nafta (petrol), grea hidrotratată - în afara REACH CAS 64742-48-9)

Oral	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		208 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	185 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		871 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

107-98-2 1-metoxi-2-propanol

Oral	DNEL	3,3 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	18,1 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		50,6 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	43,9 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		369 mg/m³ (Workers, long-term exposure)
		553,5 mg/m³ (Workers, short-term exposure)

108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil

Oral	DNEL	1,6 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	54,8 mg/kg/day (General population, long-term exposure)

(Continuare pe pagina 7)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 6)

		153,5 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	33 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		275 mg/m³ (Workers, long-term exposure)
97-86-9 metacrilat de izobutil		
Dermal	DNEL	5 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	415,9 mg/m³ (Workers, long-term exposure)
50-00-0 formaldehidă		
Oral	DNEL	4,1 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	102 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		240 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	3,2 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		9 mg/m³ (Workers, long-term exposure)
		0,75 mg/m³ (Workers, short-term exposure)

· **Valori PNEC**

107-98-2 1-metoxi-2-propanol	
PNEC	100 mg/L (sewage treatment plant)
	1 mg/L (marine water)
	10 mg/L (freshwater)
PNEC	2,47 mg/kg (soil)
	5,2 mg/kg (sediment (marine water))
	52,3 mg/kg (sediment (freshwater))
108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil	
PNEC	100 mg/L (sewage treatment plant)
	0,0635 mg/L (marine water)
	0,635 mg/L (freshwater)
PNEC	0,29 mg/kg (soil)
	0,329 mg/kg (sediment (marine water))
	3,29 mg/kg (sediment (freshwater))
97-86-9 metacrilat de izobutil	
PNEC	10 mg/L (sewage treatment plant)
50-00-0 formaldehidă	
PNEC	0,19 mg/L (sewage treatment plant)
	0,44 mg/L (marine water)
	0,44 mg/L (freshwater)
PNEC	0,2 mg/kg (soil)
	2,3 mg/kg (sediment (marine water))
	2,3 mg/kg (sediment (freshwater))

· **8.2 Controale ale expunerii**
· **Controale tehnice corespunzătoare**
Asiguraţi o bună aerisire.
Acolo unde este posibil acest lucru ar trebui realizat prin ventilaţie de evacuare locală şi o bună circulaţie a aerului generală.

(Continuare pe pagina 8)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 7)

· **Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentul de protecţie personală**
· **Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:**
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
· **Protecţie respiratorie**
In cazul expunerilor scurte şi minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense şi de durată se va utiliza aparatul autorespirator.
Filtru A/P2
· **Protecţia mâinilor**
Instrucţiunile şi detaliile producătorului de mănuşi de protecţie pentru utilizare, depozitare, întreţinere şi înlocuire trebuie să fie urmate. Cremele pot ajuta proteja zonele de piele expuse.
· **Material pentru mănuşi**
Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate şi diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanţe, durabilitatea materialului pentru mănuşi nu poate fi probată în prealabil şi de aceea trebuie controlată înainte de folosire.
Mănuşi din cauciuc nitril sau cauciuc fluor (0,4 mm). Durata rezistenţei la rupere> 480min în contact plin.
· **Protejarea ochilor/feţei** *Ochelari de protecţie bine închişi.*
· **Protecţie corporală:** *Salopetă protectivă.*

*
SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

· **9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază**	
· **Indicaţii generale**	
· **Culoare:**	*conform denumirii produsului*
· **Miros:**	*asemănător benzinei*
· **Pragul de acceptare a mirosului:**	*Nedefinit*
· **Punctul de fierbere sau punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere**	*119 °C (107-98-2 1-metoxi-2-propanol)*
· **Inflamabilitatea**	*neaplicabil*
· **Limita inferioară şi superioară de explozie**	
· **inferioară:**	*0,6 Vol %*
· **superioară:**	*10,8 Vol %*
· **Punctul de inflamabilitate**	*31-35 °C (DIN/ISO 3679)*
· **Temperatura de autoaprindere:**	*270 °C (DIN 51794, 107-98-2 1-metoxi-2-propanol)*
· **Temperatura de descompunere:**	*Nedefinit*
· **pH**	*Nedefinit*
· **Vâscozitatea:**	
· **Viscozitatea cinematică la 20 °C**	*90 s (DIN 53211/4)*
· **Viscozitatea cinematică la 40 °C**	*>20,5 mm^2/s*
· **dinamică:**	*Nedefinit*
· **Solubilitate**	
· **Apa:**	*se amestecă puţin respectiv deloc*
· **Coeficientul de partiţie n-octanol/apă (valoarea log)**	*Nedefinit*
· **Presiunea vaporilor la 20 °C**	*n.a. hPa*
· **Presiunea vaporilor la 50 °C**	*15 hPa*

(Continuare pe pagina 9)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 8)

· **Densitatea şi/sau densitatea relativă**	
· **Densitate la 20 °C:**	0,85 g/cm³ (DIN/ISO 2811)
· **Densitatea relativă:**	Nedefinit
· **Densitatea vaporilor:**	Nedefinit

· **9.2 Alte informaţii**	
· **Aspect:**	
· **Formă:**	lichid
· **Indicaţii importante pentru protejarea sănătăţii şi a mediului, ca şi pentru securitate**	
· **Proprietăţi explozive:**	Produsul nu este explozibil, poate însă forma amestecuri vapori/aer explozive.
· **Nivelul solventului:**	
· **Solvent organic:**	62,0 %
· **Apă:**	0,0 %
· **VOC (EC)**	470 g/l
· **Conţinut solid:**	38,0 %
· **Viteza de evaporare**	Nedefinit

· **Informaţii cu privire la clasele de pericol fizic**	
· **Explozibili**	nu apare
· **Gaze inflamabile**	nu apare
· **Aerosoli**	nu apare
· **Gaze oxidante**	nu apare
· **Gaze sub presiune**	nu apare
· **Lichide inflamabile**	Lichid şi vapori inflamabili.
· **Solide inflamabile**	nu apare
· **Substanţe şi amestecuri autoreactive**	nu apare
· **Lichide piroforice**	nu apare
· **Solide piroforice**	nu apare
· **Substanţe şi amestecuri care se autoîncălzesc**	nu apare
· **Substanţe şi amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa**	nu apare
· **Lichide oxidante**	nu apare
· **Solide oxidante**	nu apare
· **Peroxizi organici**	nu apare
· **Corozive pentru metale**	nu apare
· **Explozivi desensibilizaţi**	nu apare

*
SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

· **10.1 Reactivitate** Nu există alte informaţii relevante.
· **10.2 Stabilitate chimică**
· **Descompunere termică/ condiţii de evitat:**
Stabil în depozitare şi manipulare recomandate
(A se vedea cap. 7).
La temperaturi ridicate produse de descompunere periculoase se pot forma.
· **10.4 Condiţii de evitat** Nu există alte informaţii relevante.
· **10.5 Materiale incompatibile:** Acizi tari şi baze

(Continuare pe pagina 10)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 9)

· **10.6 Produşi de descompunere periculoşi:**
cum ar fi monoxid de carbon, dioxid de carbon, fum, oxizi de azot, etc

*
SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

· **11.1 Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**
· **Toxicitatea acută**
Nu există date disponibile cu privire la acest produs.
Amestecul în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 = CLP Regulamentul (UE-GHS) şi clasificate în funcţie de pericolele toxiologischen. Pentru detalii, a se vedea secţiunea 3 şi 15
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:**		
Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici (nafta (petrol), grea hidrotratată - în afara REACH CAS 64742-48-9)		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat (Ratte))
107-98-2 1-metoxi-2-propanol		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	13.500 mg/kg (rabbit (Kaninchen))
108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil		
Oral	LD50	>8.532 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Inhalativ	LC50/4 h	35,7 mg/l (rat (Ratte))
	LC50/6 h	>23,8 mg/l (rat (Ratte))
97-86-9 metacrilat de izobutil		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rab)
Inhalativ	LC50/6 h	20,9 mg/l (rat (Ratte))
50-00-0 formaldehidă		
Oral	LD50	500 mg/kg (ATE)
		100 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	270 mg/kg (rabbit (Kaninchen))
Inhalativ	LC50/4 h	100 mg/l (ATE)
		250-478 mg/l (rat (Ratte))

· **Iritabilitate primară:**
· **Pe piele:** *Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.*
· **la ochi:** *Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.*
· **Sensibilizare:** *Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.*
· **Mutagenitatea celulelor germinative**
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· **Cancerigenitatea** *Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.*
· **Toxicitatea pentru reproducere**
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· **STOT (toxicitatea asupra organelor ţintă specifice) – expunere unică**
Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

(Continuare pe pagina 11)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 10)

· ***STOT (toxicitatea asupra organelor ţintă specifice) – expunere repetată***
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· ***Pericolul prin aspirare*** *Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.*
· ***Informaţii cu privire la următoarele grupe de efecte posibile:***
· ***Sensibilizare*** *Poate produce reacţii alergice - s. Secţiunea 2*
· ***11.2 Informaţii privind alte pericole***
· ***Proprietăţi de perturbator endocrin***
Produsul nu conţine nicio substanţă peste limitele legale (> 0,1 %) care este inclusă în lista stabilită în temeiul articolului 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pe baza proprietăţilor de perturbare a sistemului endocrin sau care are proprietăţi de perturbare a sistemului endocrin sau de perturbare a sistemului endocrin în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau cu Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei.

*
SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

· ***12.1 Toxicitate***

· ***Toxicitate acvatică:***	
Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici (nafta (petrol), grea hidrotratată - în afara REACH CAS 64742-48-9)	
LC50/96h	*>1.000 mg/l (Onchorhynchus mykiss(Regenbogenforelle).)*
EC50/48h	*>1.000 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh))*
107-98-2 1-metoxi-2-propanol	
LC50/96h	*6.812 mg/l (Leuciscus idus(Goldorfe)) (Fische)*
	20.800 mg/l (Pimephales promelas (Elritze)) (Fische)
EC50/48h	*21.100 mg/l (wfl) (Daphnien)*
LC/EC50 (72 h)	*>100 mg/l (Algen, verschiedene)*
108-65-6 acetat de 2-metoxi-1-metiletil	
LC50/96h	*100-180 mg/l (Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (Fische)*
EC50/48h	*>500 mg/l (daphnia magnia (Wasserfloh)) (Daphnien)*
97-86-9 metacrilat de izobutil	
LC50/96h	*20 mg/l (Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))*
EC50/48h	*23 mg/l (daphnia)*
50-00-0 formaldehidă	
LC/EC50 (48 h)	*5,8 mg/l (wfl)*
LC/EC50 (72 h)	*4,89 mg/l (Scenedesmus subspicatus)*

· ***12.2 Persistenţă şi degradabilitate*** *Nu există alte informaţii relevante.*
· ***12.3 Potenţial de bioacumulare*** *Nu există alte informaţii relevante.*
· ***12.4 Mobilitate în sol*** *Nu există alte informaţii relevante.*
· ***12.5 Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB***
Produsul nu conţine nicio substanţă peste limitele legale (> 0,1%) care să îndeplinească criteriile pentru PBT
(persistent, bioacumulativ şi toxic) sau vPvB (foarte persistent şi foarte bioacumulativ).
· ***12.6 Proprietăţi de perturbator endocrin***
Pentru informaţii despre proprietăţile de perturbare endocrină consultaţi secţiunea 11.
· ***12.7 Alte efecte adverse***
· ***Alte indicaţii:*** *Nu există date disponibile cu privire la acest produs.*

(Continuare pe pagina 12)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 data de actualizare: 23.07.2026
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 11)

· **Alte indicaţii ecologice:**
· **Indicaţii generale:**
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puţin periculos
Se poate infiltra în apele freatice, în reţeaua de apă şi în canalizare numai dacă a fost diluat.

*
SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

· **13.1 Metode de tratare a deşeurilor**
· **Recomandare:**
Directivele UE, precum şi reglementările locale, regionale şi naţionale trebuie să fie respectate.
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

· **Catalogul European al Deşeurilor**	
08 01 11*	deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

· **Ambalaje impure:**
· **Recomandare:**
Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.
Containerele rămase golite trebuie reciclate sau recondiţionate. Containerele golite în mod necorespunzător sunt deşeuri periculoase (Codul deşeurilor nr. 150110).
· **Detergent recomandat:**
Nu lăsaţi soluţia de curăţare să pătrundă în sistemul de canalizare sau în cursurile de apă.

*
SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

· **14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare**
· **ADR, ADN, IMDG** nu apare
· **IATA** UN1263

· **14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie**
· **ADR, ADN, IMDG** nu apare
· **IATA** PAINT

· **14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

· **ADR, ADN, IMDG**
· **Clasa** nu apare

· **IATA**



· **Class** 3 Lichide inflamabile
· **Label** 3

· **14.4 Grupul de ambalare**
· **ADR, IMDG** nu apare
· **IATA** III

(Continuare pe pagina 13)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 12)

· **14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:**	
· **Marine Pollutant**	Nu
· **14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori**	neaplicabil
· **14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI**	neaplicabil
· **Transport/alte informaţii:**	
· **ADR**	
· **Observaţii:**	Nu se aplică în conformitate cu punctul 2.2.3.1.5.5.1 din ADR (excepţie pentru substanţele vâscoase). > 450 ltr.:3,III,UN-1263 Paint
· **IMDG**	
· **Observaţii:**	Nu se aplică în conformitate cu punctul 2.3.2.5 din IMDG (excepţie pentru substanţele vâscoase). > 30 ltr. .3, III, UN-1263 Paint
· **UN "Model Regulation":**	nu apare

*
SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

· **15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză**

· **Directiva 2012/18/UE**
· **Denumirea substanţelor periculoase - ANEXA I**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată
· **Categoria Seveso** P5c LICHIDE INFLAMABILE
· **Cantităţile relevante (în tone) ale substanţelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior**
5.000 t
· **Cantităţile relevante (în tone) ale substanţelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel superior**
50.000 t
· **REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII** Condiţii de restricţionare: 3
· **Informaţii suplimentare pentru intrarea 78**
Conţinutul total estimat de microplastice în amestec este de aproximativ 18,000 %
Produsul trebuie manipulat în sisteme închise sau cu ventilaţie filtrare adecvată se va evita eliberarea în sol ape uzate sau ape de suprafaţă
Echipamentele suprafeţele trebuie curăţate de preferinţă mecanic după utilizare ex cu cârpe reziduurile trebuie colectate ca deşeuri solide
Apele de spălare trebuie colectate separat şi eliminate corespunzător nu se vor evacua în reţeaua de canalizare
Resturile de produs şi ambalajele contaminate trebuie colectate în containere închise nu se spală se elimină în conformitate cu reglementările în vigoare

(Continuare pe pagina 14)

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*
Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 13)

· **Microparticule polimerice sintetice**

Sulphonamide-Melamine-Paraformaldehyde polymer Tip de polimer: 3909 Răşini amino, răşini fenolice şi poliuretani	18,000%

· **Directiva 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice - Anexa II**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· **REGULAMENTUL (UE) 2019/1148**

· **Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICŢIONAŢI (Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenţei în temeiul articolului 5 alineatul (3))**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· **Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAŢI**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· **Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· **Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe**
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· **Regulamente naţionale:**

· **Clasa de pericol pentru ape:**
Pericol pentru ape clasa 1 (Autoclasificare): puţin periculos pentru ape.
· **15.2 Evaluarea securităţii chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

*
SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

· **Motivele modificărilor** Actualizare a GHS (CE) nr. 1272/2008
· **principiile relevante** Pericole ale componentelor enumerate la punctul 3
· **Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**
Pericole fizice: Punct de aprindere (° C)
metoda de calcul

· **Fişă completată de:** Departamentul de securitate de marfuri
· **Data versiunii anterioare:** 10.03.2026
· **Numărul de versiune al versiunii anterioare:** 22
· **Abrevieri şi acronime:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

(Continuare pe pagina 15)

Fişa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2026 *data de actualizare: 23.07.2026*

Numărul versiunii 23 (înlocuieşte versiunea 22)

Denumire comercială: REVELL EMAIL COLOR Leuchtfarben
Nu. 25, mat portocaliu strălucitor
Nu 312, nu 332 finisaj galben fluorescent. Luminos roşu satin

(Continuare pe pagina 14)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Valorile estimate ale toxicităţii acute)
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3
Acute Tox. 2: Toxicitate acută – Categoria 2
Skin Corr. 1B: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 1B
Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2
Skin Sens. 1A: Sensibilizarea pielii – Categoria 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria 1B
Muta. 2: Mutagenicitatea celulelor embrionare – Categoria 2
Carc. 1B: Cancerigenitate – Categoria 1B
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (o singură expunere) – Categoria 3
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1