Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 Versjon 23 (erstatter versjon 22) revidert den: 21.07.2026

*

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn:** **REVELL EMAIL COLOR transparent**
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

· **Artikkelnummer:**
Dreisol:
R3280-0730; R3280-0731; R3280-0752
REVELL.:
32730; 32731; 32752;

· **UFI:** 70Q0-R0FX-W00N-52C6

· **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

· **Bruksområde** SU21 Forbrukeres bruksområder: Private husholdninger / allmennheten / forbrukere

· **Kjemikaliekategori** PC9a Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere

· **Prosesskategori** PROC10 Påføring med rull eller pensel

· **Bruk av stoffet/tilberedningen** Lakk til modellbygging

· **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

· **Produsent/leverandør:**
Dreisol Coatings GmbH & Co.KG. Tel.: +49(0)5742-9300-0(Zentrale)
Industriestraße 4 Fax : +49(0)5742-9300-49
D-32361 Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen E-Mail: mail@dreisol.de
http://www.dreisol.de

Carrera Revell Europe GmbH
Henschelstr. 20-30 Tel.: +49(0)5223-965-0
D-32257 Bünde http://www.revell.de

· **Avdeling for nærmere informasjon:**
Produktsikkerhetsavdeling Tlf .: +49 (0) 5742-9300-41
E-postadresse til den kvalifiserte personen: sdb@dreisol.de

· **1.4 Nødtelefonnummer:**
Giftinformasjonen: + 47 22 59 13 00
Øyeblikkelig hjelp: 113

*

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

· **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

· **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.



GHS07

STOT SE 3 H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

· **2.2 Merkingselementer**

· **Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008**
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 *Versjon 23 (erstatter versjon 22)* *revidert den: 21.07.2026*

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 1)

· ***Farepiktogrammer***



GHS02 GHS07

· ***Varselord*** *Advarsel*

· ***Farebestemmende komponenter ved etikettering:***
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung
· ***Faresetninger***
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
· ***Sikkerhetssetninger***

P102	*Oppbevares utilgjengelig for barn.*
P210	*Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.*
P260	*Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.*
P280	*Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.*
P303+P361+P353	*VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.*
P405	*Oppbevares innelåst.*
P501	*Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.*

· ***Ytterligere informasjon:***
Inneholder isobutylmetakrylat. Kan gi en allergisk reaksjon.
· ***Merking av emballasje med et innhold på ikke mer enn 125 ml***
· ***Farepiktogrammer***



GHS02 GHS07

· ***Varselord*** *Advarsel*

· ***Farebestemmende komponenter ved etikettering:***
nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung
· ***Faresetninger***
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
· ***Sikkerhetssetninger***
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
· ***2.3 Andre farer***
· ***Resultater av PBT- og vPvB-vurdering***
Produktet inneholder ingen stoffer over lovlig grense (> 0,1%) som oppfyller kriteriene for PBT (persistent, bioakkumulerende og giftig) eller vPvB (veldig vedvarende og svært bioakkumulerende).
· ***Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper***
Miljøinformasjon: Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som er klassifisert i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 *Versjon 23 (erstatter versjon 22)* *revidert den: 21.07.2026*

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 2)

delegerte forordning
Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/605 i mengder på 0,1 % eller mer.
har hormonforstyrrende egenskaper.

Toksikologisk informasjon: Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som er klassifisert i henhold til
REACH artikkel 57(f) eller delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2100 eller delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/605.
Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/605 i mengder på 0,1 % eller mer
har hormonforstyrrende egenskaper.

*

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

· ***3.2 Stoffblandinger***

· ***Farlige innholdsstoffer:***

EC-nummer: 919-857-5 *Registreringsnummer: 01-2119463258-33*	*Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater (Nafta (petroleum), hydrobehandlet tung - utenfor REACH CAS 64742-48-9)* *Flam. Liq. 3, H226* *Asp. Tox. 1, H304* *STOT SE 3, H336*	*50-100%*
CAS: 107-98-2 *EINECS: 203-539-1* *Registreringsnummer: 01-2119457435-35*	*1-metoksy-2-propanol* *Flam. Liq. 3, H226* *STOT SE 3, H336*	*12,5-20%*
CAS: 97-86-9 *EINECS: 202-613-0* *Registreringsnummer: 01-2119488331-38*	*isobutylmetakrylat* *Flam. Liq. 3, H226* *Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335*	*0,2-0,3%*

· ***Ytterligere informasjon:***
**) Benzeninnholdet i produktet er mindre enn 0,1% (EINECS nr. 200-753-7). Det gjelder notat P.*
Inneholder ingen andre ingredienser (> = 0,1%) som, i henhold til leverandørens nåværende kunnskapstilstand, er klassifisert som helseskadelige eller miljøet og bør nevnes i dette avsnittet.
Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

· ***4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak***
· ***Generelle informasjon:*** *Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.*
· ***Etter innånding:***
Gi frisk luft. Om nødvendig, gi kunstig åndedrett. Hold pasienten varm. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
Ved bevisstløshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.
· ***Etter hudkontakt:***
Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 Versjon 23 (erstatter versjon 22) revidert den: 21.07.2026

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 3)

· ***Etter øyekontakt:***
Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
· ***Etter svelging:*** *Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.*

*
AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

· ***5.1 Slokkingsmidler***
· ***Egnede slokkingsmidler:*** *CO2, sand, slukningspulver. Bruk ikke vann.*
· ***Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:*** *Vann i full stråle*
· ***5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen***
Brann produserer tett, svart røyk. Eksponering for nedbrytningsprodukter kan forårsake helseskader
· ***5.3 Råd til brannmannskaper***
· ***Spesielt verneutstyr:*** *Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.*
· ***Ytterligere informasjoner***
Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.
Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

· ***6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner***
Holdes vekk fra antennelseskilder og ventiler godt i rommet. Unngå innånding av damper.
Følg beskyttelsesbestemmelsene (se kapittel 7 og 8).
· ***6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø***
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
· ***6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing***
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
· ***6.4 Henvisning til andre avsnitt***
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

· ***7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering***
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
Hold beholderne tett tillukket.
· ***Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:***
Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Løsningsmiddeldampene er tyngre enn luft og spredes over bakken. Damp sammen med luft danner en eksplosiv blanding.

· ***7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter***
· ***Lagring:***
· ***Informasjoner om felles lagring:*** *Holdes vekk fra mat, drikke og dyrefoder.*
· ***Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:*** *Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.*

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 *Versjon 23 (erstatter versjon 22)* *revidert den: 21.07.2026*

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 4)

· ***Lagerklasse:*** *3*
· ***7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)*** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*

*
AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

· ***8.1 Kontrollparametrer***

· ***Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:***

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

AG	Langtidsverdi: 180 mg/m³, 50 ppm H E

97-86-9 isobutylmetakrylat

AG	Langtidsverdi: 300 mg/m³, 50 ppm A

· ***DNEL-verdier***

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater (Nafta (petroleum), hydrobehandlet tung - utenfor REACH CAS 64742-48-9)

Oral	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	125 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		208 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	185 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		871 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

Oral	DNEL	3,3 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	18,1 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		50,6 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	43,9 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		369 mg/m³ (Workers, long-term exposure)
		553,5 mg/m³ (Workers, short-term exposure)

64742-94-5 solvent nafta (petroleum), tung aromatisk

Oral	DNEL	7,5 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
Dermal	DNEL	7,5 mg/kg/day (General population, long-term exposure)
		12,5 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	32 mg/m³ (General population, long-term exposure)
		150 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

97-86-9 isobutylmetakrylat

Dermal	DNEL	5 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)
Inhalativ	DNEL	415,9 mg/m³ (Workers, long-term exposure)

· ***PNEC-verdier***

107-98-2 1-metoksy-2-propanol

PNEC	100 mg/L (sewage treatment plant) 1 mg/L (marine water) 10 mg/L (freshwater)

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 Versjon 23 (erstatter versjon 22) revidert den: 21.07.2026

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 5)

PNEC	2,47 mg/kg (soil) 5,2 mg/kg (sediment (marine water)) 52,3 mg/kg (sediment (freshwater))
97-86-9 isobutylmetakrylat	
PNEC	10 mg/L (sewage treatment plant)

· **8.2 Eksponeringskontroll**
· **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak**
Sørg for god ventilasjon.
Hvor det er praktisk mulig, bør dette oppnås ved bruk av lokale avtrekksvifter og god generell eksosventilasjon.
· **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**
· **Generelle verne- og hygienetiltak:**
Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.
· **Åndedrettsvern**
Ved kortvarig eller liten belastning, bruk åndredrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.
Filter A/P2
· **Håndvern**
Instruksjonene og opplysningene til vernehanskens produsenter angående bruk, lagring, vedlikehold og utskifting må overholdes. Beskyttende kremer kan bidra til å beskytte utsatte hudområder.
· **Hanskemateriale**
Nitrilgummi eller fluororubber (0.4mm) hansker. Gjennombruddstid> 480min ved full kontakt. Følg spesifikasjonene til hanskeprodusenten om permeabilitet og gjennombruddstider og de spesielle forholdene på arbeidsplassen. Ved sprengning eller forandring av farge, form eller elastisitet, skal hansker omgående skiftes.
· **Øye-/ansiktsvern** Tettsittende vernebrille
· **Kroppsvern:** Verneklær

*

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**
· **Generell informasjon**

· **Farge**	iht. produktbetegnelse
· **Lukt**	Bensinlignende
· **Luktterskel:**	Ikke bestemt
· **Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**	145-205 °C (107-98-2 1-metoksy-2-propanol)
· **Antennelighet**	Ikke relevant
· **Nedre og øvre eksplosjonsgrense**	
· **Nedre:**	0,6 Vol % (1174522-20-3 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics *)
Øvre:	13,1 Vol % (107-98-2 1-metoksy-2-propanol)
· **Flammepunkt**	35 °C (DIN/ISO 3679)
· **Tenntemperatur**	270 °C (DIN 51794, 107-98-2 1-metoksy-2-propanol)
· **Nedbrytingstemperatur**	Ikke bestemt

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 *Versjon 23 (erstatter versjon 22)* *revidert den: 21.07.2026*

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 6)

· **pH**	Ikke bestemt
· **Viskositet:**	
· **Kinematisk viskositet ved 20 °C**	90 s (DIN 53211/4)
· **Kinematisk viskositet ved 40 °C**	>20,5 mm²/s
· **Dynamisk:**	Ikke bestemt
· **Løselighet**	
· **vann:**	Ikke hhv. lite blandbar.
· **Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)**	Ikke bestemt
· **Damptrykk ved 20 °C**	n.a. hPa
· **Damptrykk ved 50 °C**	15 hPa
· **Tetthet og/eller relativ tetthet**	
· **Tetthet ved 20 °C:**	1,09 g/cm³ (DIN 51757)
· **Relativ tetthet:**	Ikke bestemt
· **Damptetthet:**	Ikke bestemt

· **9.2 Andre opplysninger**	
· **Utseende:**	
· **Form:**	Flytende
· **Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.**	
· **Eksplosive egenskaper:**	Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
· **Løsningsmiddelandel:**	
· **Organiske løsningsmidler:**	67-70 %
· **Vann:**	0,0 %
· **VOC (EU)**	580 g/l
· **Inhold av faste stoffer:**	30-33 %
· **Fordampingshastighet**	Ikke bestemt

· **Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser**	
· **Eksplosive varer**	bortfaller
· **Brannfarlige gasser**	bortfaller
· **Aerosoler**	bortfaller
· **Oksiderende gasser**	bortfaller
· **Gasser under trykk**	bortfaller
· **Brannfarlige væsker**	Brannfarlig væske og damp.
· **Brannfarlige faste stoffer**	bortfaller
· **Selvreaktive stoffer og stoffblandinger**	bortfaller
· **Pyrofore væsker**	bortfaller
· **Pyrofore faste stoffer**	bortfaller
· **Selvopphetende stoffer og stoffblandinger**	bortfaller
· **Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser**	bortfaller
· **Oksiderende væsker**	bortfaller
· **Oksiderende faste stoffer**	bortfaller
· **Organiske peroksider**	bortfaller
· **Etsende for metaller**	bortfaller

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 *Versjon 23 (erstatter versjon 22)* *revidert den: 21.07.2026*

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 7)

· ***Desensibiliserte eksplosive varer*** *bortfaller*

*
AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

· ***10.1 Reaktivitet*** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· ***10.2 Kjemisk stabilitet***
· ***Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås:***
Stabil når du bruker de anbefalte reglene for lagring og håndtering (se kapittel 7).
Farlige nedbrytningsprodukter kan dannes ved høye temperaturer.
· ***10.4 Forhold som skal unngås*** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
· ***10.5 Uforenlige materialer*** *Sterke syrer og baser*
· ***10.6 Farlige nedbrytingsprodukter***
slik som karbonmonoksid, karbondioksid, røyk, nitrogenoksyder etc.

*
AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

· ***11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008***
· ***Akutt giftighet,***
Det foreligger ingen tilgjengelige data på selve preparatet.
Blandingen er klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 = CLP (EU-GHS) og i henhold til toksikologiske farer. For detaljer, se avsnitt 3 og 15.
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

· ***Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:***

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater (Nafta (petroleum), hydrobehandlet tung - utenfor REACH CAS 64742-48-9)		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat (Ratte))
107-98-2 1-metoksy-2-propanol		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	13.500 mg/kg (rabbit (Kaninchen))
64742-94-5 solvent nafta (petroleum), tung aromatisk		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte)) (OECD-Richtlinie 401)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat (Ratte)) (OECD Richtlinie 402)
Inhalativ	LC50/4 h	mg/l (rat (Ratte))
97-86-9 isobutylmetakrylat		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat (Ratte))
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rab)
Inhalativ	LC50/6 h	20,9 mg/l (rat (Ratte))

· ***Primær irritasjonsvirkning:***
· ***Hudetsing/hudirritasjon*** *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*
· ***Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon*** *Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.*
· ***Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt***
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 Versjon 23 (erstatter versjon 22) revidert den: 21.07.2026

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 8)

· **Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **STOT - enkelteksponering** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
· **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· **Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:**
· **Sensibilisering** Kan gi en allergisk reaksjon - se avsnitt 2
· **11.2 Opplysninger om andre farer**
· **Hormonforstyrrende egenskaper**
Produktet inneholder ingen stoffer over de lovlige grensene (> 0,1%) som er inkludert i listen over hormonforstyrrende egenskaper i henhold til artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller som er oppført iht. Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonens forordning (EU) 2018/605 har hormonforstyrrende eller hormonforstyrrende egenskaper.

*

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

· **12.1 Giftighet**

· **Akvatisk toksisitet:**	
Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2 % aromater (Nafta (petroleum), hydrobehandlet tung - utenfor REACH CAS 64742-48-9)	
LC50/96h	>1.000 mg/l (Onchorhynchus mykiss(Regenbogenforelle).)
EC50/48h	>1.000 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh))
107-98-2 1-metoksy-2-propanol	
LC50/96h	6.812 mg/l (Leuciscus idus(Goldorfe)) (Fische)
	20.800 mg/l (Pimephales promelas (Elritze)) (Fische)
EC50/48h	21.100 mg/l (wfl) (Daphnien)
LC/EC50 (72 h)	>100 mg/l (Algen, verschiedene)
64742-94-5 solvent nafta (petroleum), tung aromatisk	
LC50/48h	≥3-≤10 mg/l (wfl)
LC50/72h	11 mg/l (fish)
97-86-9 isobutylmetakrylat	
LC50/96h	20 mg/l (Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
EC50/48h	23 mg/l (daphnia)

· **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
Produktet inneholder ingen stoffer over lovlig grense (> 0,1%) som oppfyller kriteriene for PBT (persistent, bioakkumulerende og giftig) eller vPvB (veldig vedvarende og svært bioakkumulerende).
· **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**
For informasjon om hormonforstyrrende egenskaper se avsnitt 11.
· **12.7 Andre skadevirkninger**
· **Øvrige henvisninger:** Det er ingen informasjon tilgjengelig om selve preparatet.

(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 Versjon 23 (erstatter versjon 22) revidert den: 21.07.2026

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 9)

· **Ytterligere økologiske informasjoner:**
· **Generelle informasjoner:**
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det nå grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

*

AVSNITT 13: Sluttbehandling

· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
· **Anbefaling:**
De relevante EU-direktivene samt lokale, regionale og nasjonale forskrifter må følges.
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

· **Europeisk avfallsliste**	
08 01 11*	maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

· **Urenset emballasje:**
· **Anbefaling:**
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
Helt tømte beholdere skal sendes til skrapgjenvinning eller rekondisjonering. Beholdere som ikke er forsvarlig tømt er spesialavfall (avfallsnøkkel nr. 150110).

*

AVSNITT 14: Transportopplysninger

· **14.1 FN-nummer eller ID-nummer**
· **ADR, ADN, IMDG** bortfaller
· **IATA** UN1263

· **14.2 FN-forsendelsesnavn**
· **ADR, ADN, IMDG** bortfaller
· **IATA** PAINT

· **14.3 Transportfareklasse(r)**

· **ADR, ADN, IMDG**
· **Klasse** bortfaller

· **IATA**



· **Class** 3 Brannfarlige væsker
· **Label** 3

· **14.4 Emballasjegruppe**
· **ADR, IMDG** bortfaller
· **IATA** III

· **14.5 Miljøfarer**
· **Marine pollutant:** Nei

(fortsatt på side 11)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 *Versjon 23 (erstatter versjon 22)* *revidert den: 21.07.2026*

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 10)

· **14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** *Ikke relevant*

· **14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter** *Ikke relevant*

· **Transport/ytterligere informasjoner:**

· **ADR**
· **Bemerkninger:** *Ikke aktuelt i henhold til ADR punkt 2.2.3.1.5.1 (unntak for viskøse stoffer)*
> 450 ltr.: UN-1263 PAINT, 3, III, (D/E)

· **IMDG**
· **Bemerkninger:** *ikke aktuelt i henhold til IMDG pkt. 2.3.2.5 (unntak for viskøse stoffer)*
> 30 ltr.: UN-1263 PAINT, 3, III

· **UN "Model Regulation":** *bortfaller*

*
AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

· **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** *ingen av innholdsstoffene er listet opp*
· **Seveso category** *P5c*
· **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på lavere nivå** *5.000 t*
· **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter på høyere nivå** *50.000 t*
· **FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII** *Begrensninger: 3*

· **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

108-88-3	*toluen*	*3*

· **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

108-88-3	*toluen*	*3*

· **Nasjonale forskrifter:**

· **Vannforurensningsklasse:** *WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann.*
· **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** *En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.*

*
AVSNITT 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· **Årsaker til endringer** *Oppdatering av GHS (EG) nr. 1272/2008*

(fortsatt på side 12)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 21.07.2026 *Versjon 23 (erstatter versjon 22)* *revidert den: 21.07.2026*

Handelsnavn: REVELL EMAIL COLOR transparent
Oransje gjennomsiktig glzd. 730
Rød gjennomsiktig glzd. 731
Blå gjennomsiktig glzd. 752

(fortsatt fra side 11)

· ***Relevante setninger***
Farevarsler for ingrediensene oppført under punkt 3
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
· ***Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008***
Fysisk fare: Flammepunkt (° C)
Helse- og miljøfarer: beregningsmetode

· ***Avdeling som utsteder datablad:*** *Produktsikkerhetsavdeling*
· ***Dato for forrige versjon:*** *13.05.2026*
· ***Versjonsnummer for forrige versjon:*** *22*
· ***Forkortelser og akronymer:***
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1
· **** Data forandret i forhold til forrige versjon***
Avsnitt som er endret i forhold til forrige versjon er merket med "" i venstre marg.*